

阻燃ABS 韩国LG AF-312 电镀级

产品名称	阻燃ABS 韩国LG AF-312 电镀级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	LG化学:阻燃 电镀级 AF-312:高流动 韩国:电动工具 电子电气应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

阻燃ABS 韩国LG AF-312 电镀级

产品说明：

Feature: Injection Molding, Flame Retardant

Application: Electric/Electronic Applications (TV, Monitor Housing) IT/OA device

CAS No. 9003-56-9, 79-94-7 and 1309-64-4

Information provided by LG Chemical

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
密度/比重				ASTM D-792
熔融指数		220	/10kg	ASTM D-1238

机械性能测试条件测试方法测试结果单位
冲击强度 Notched 1/4"

ASTM D-256

拉伸强度

ASTM D-638

洛氏硬度

ASTM D-785

挠曲模量

ASTM D-790

弯曲弹性率

ASTM D-790

延伸率

ASTM D-638

热性能测试条件测试方法测试结果单位
燃烧率 1/16"

IEC-707

1/16"

UL-94

	1/8"	UL-94
热变形温度	Unannealed18.5kg/cm,1/2"	ASTM D-648
维卡软化点	1.000g	ASTM D-1525
电气性能测试条件测试方法测试结果单位		UL-746A
HAI		UL-746A
HVTR		UL-746A
HWI		UL-746A
抗弧光		ASTM D-495

石化厂开工维持满负荷运行，中油成交价格继续走低；石化厂成本压力较大，部分厂家有下调出厂报价意向，场内利空充斥，贸易商承压下行