

徐州市伊顿UPS电源400kva户外活动租赁出租网上销售服务

产品名称	徐州市伊顿UPS电源400kva户外活动租赁出租网上销售服务
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

徐州市伊顿UPS电源400kva户外活动租赁出租网上销售服务 全数字控制技术 适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源兼容发电机所有器件均符合环保 RoHS 标准，绿色无害，品证可靠的电磁兼容特性，通过机构认证，可以适合高频通信、广电声像系统场合的应用 支持 ECO 运行模式，达 99%，实现高电能利用率 6FM4 12V4AH

6FM5	12V5AH	G3HT10K3IB2S
6FM7	12V7AH	G3HT10K3ILS
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K3IS
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10KHB1S
6FM10	12V10AH	G3HT10KHB2S
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10KHLS
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10KHS
6FM20	12V20AH	G3HT15K3IB1S
6FM26	12V26AH	G3HT15K3IB2S
6FM33	12V33AH	G3HT15K3ILS
6FM38	12V38AH	G3HT15K3IS
6FM55	12V55AH	G3HT15KHB1S

6FM65	12V65AH	G3HT15KHB2S
6FM75	12V75AH	G3HT15KHLS
6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB1S
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB2S
6FM134	12V134AH	G3HT20K3ILS
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB1S
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB2S
6FM200	12V200AH	G3HT20KHLS
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB1S
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB2S
6FM260	12V260AH	G3HT30K3ILS
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS

G3HT30KHB1S

G3HT30KHB2S

G3HT30KHLS

G3HT30KHS

G3HT40KHB1S

G3HT40KHB2S

G3HT40KHLS

G3HT40KHS

G3HTBAT1

G3HTBAT2

G3HTBAT3

G3HTEFBAT

G3HTPARKITS

QBATG3H

QSBPG3H

EPWUPS30KH6PS : Galaxy PW 二代 30
kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384VDC , 含
Startup 5x8 启动服务

EPWUPS40KH6PS : Galaxy PW 二代 40 kVA
3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384VDC , 含 Startup
5x8 启动服务 EPWUPS60KH6PS : Galaxy PW
二代 60 kVA 3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲

384VDC , 含 Startup 5x8 启动服务
EPWUPS80KH6PS : Galaxy PW 二代 80 kVA
3:3 UPS 380 VAC 6 脉冲 384VDC , 含 Startup
5x8 启动服务 EPWUPS100KH12PS : Galaxy
PW 二代 100 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲
A1一体化电池柜(12V24ah*2)
A1一体化电池柜(12V24ah*3)

A1一体化电池柜(12V38ah*2)
A1一体化电池柜(12V38ah*3)

A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)

A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)
A6拆装拼装电池柜(12V100ah*6)
A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)
A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)
A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)
A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)
A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)
A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)
A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)

A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架

B16定做电池架(12V200ah*16)
B20定做电池架(12V200ah*20)
B32定做电池架(12V200ah*32)
B40定做电池架(12V200ah*40)

2V电池定做电池架(12V200ah*24)

定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

丝网印刷。一般用于商标的印刷，对于塑料薄膜多采用高速辊筒印刷法。静电喷涂。以接地的被涂物为阳极，涂料喷口为阴极并施以负电压，雾化后的涂料液滴，带着负电荷飞向带正电荷的塑料制品进行涂装。由于塑料容易产生静电，所以首先必须除静电，才能进行正常的涂装，一般采用电晕放电式除静电器，产生与塑料表面相反的电荷中和，由于摩擦等原因产生的不均匀电荷，用导电剂对塑料表面进行浸、喷、淋等导电处理，降低表面电阻，使塑料的表面电阻 $< 10^8$ 。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持 10kVA UPS 延时一小时。高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。监控功能 可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[酒泉市伊顿UPS电源300kva环境监测租赁出租电信通讯](#)