河源市台达UPS电源机架式6kva应急车测试规格彩页

产品名称	河源市台达UPS电源机架式6kva应急车测试规格彩页
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

河源市台达UPS电源机架式6kva应急车测试规格彩页 绿色安全
开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失
完善的保护告警功能，时间发出声光报警，并切断危害，助您使用无忧
具备故障代码显示功能，提高运维效率

6FM4	12V4AH	
6FM5	12V5AH	G3HT10K3IB2S
6FM7	12V7AH	G3HT10K3ILS
6FM7.2	12V7.2AH	G3HT10K3IS
6FM8	12V8AH	
6FM9	12V9AH	G3HT10KHB1S
6FM10	12V10AH	G3HT10KHB2S
6FM12	12V12AH	
6FM17	12V17AH	G3HT10KHLS
6FM18	12V18AH	
6FM24	12V24AH	G3HT10KHS
6FM20	12V20AH	G3HT15K3IB1S
6FM26	12V26AH	G3HT15K3IB2S
6FM33	12V33AH	G3HT15K3ILS
6FM38	12V38AH	G3HT15K3IS
6FM55	12V55AH	G3HT15KHB1S
6FM65	12V65AH	G3HT15KHB2S

6FM75	12V75AH	G3HT15KHLS
6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB1S
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB2S
6FM134	12V134AH	G3HT20K3ILS
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB1S
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB2S
6FM200	12V200AH	G3HT20KHLS
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB1S
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB2S
6FM260	12V260AH	G3HT30K3ILS
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS
		G3HT30KHB1S
		G3HT30KHB2S
		G3HT30KHLS
		G3HT30KHS
		G3HT40KHB1S
		G3HT40KHB2S
		G3HT40KHLS
		G3HT40KHS
		G3HTBAT1
		G3HTBAT2
		G3HTBAT3
		G3HTEFBAT
		G3HTPARKITS
		QBATG3H
		QSBPG3H

4 具有丰富的参数信息显示，工作状态一目了然，方便用户对设备进行管理 支持主机温度显示，方便监测温度异常情况发生，设备安全更为可控

支持机架和塔式安装方式，40kVA 高度仅 3U，节约空间 一机支持多种输入输出制式，可根据现场灵活调整 LCD

可适应相应机架和塔式显示 通讯功能标配

RS485、EPO，可支持 RS232、干接点 、
A1一体化电池柜(12V24ah*2)
A1一体化电池柜(12V24ah*3)

A1一体化电池柜(12V38ah*2)

A1一体化电池柜(12V38ah*3)

A2扣盖(12V100ah*2)

A3扣盖(12V100ah*3)

A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)

A6拆装拼装电池柜(12V100ah*6)

A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)

A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)

A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)

A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)

A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)

A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)

A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)

A16电池柜承重架

A20电池柜承重架

A32电池柜承重架

A40电池柜承重架

B16定做电池架(12V200ah*16)

B20定做电池架(12V200ah*20)

B32定做电池架(12V200ah*32)

B40定做电池架(12V200ah*40)

2V电池定做电池架(12V200ah*24)

定做户外一体化电池柜

定做室内一体化电池柜

下面介绍一下他们各自的原理以及发展概况：光纤陀螺仪光纤陀螺仪按测量原理可分分干涉型、谐振型和布里渊型，干涉型属于代光纤陀螺仪，目前该产品在技术上已经比较成熟，正处于批量化生产和商品化阶段;代产品是谐振型光纤陀螺仪，处于实验室研究向实用化推进的发展阶段;布里渊型是第三代，尚处于理论研究阶段。光纤陀螺仪结构根据所采用的光学元件有三种实现方法：小型分立元件系统、全光纤系统和集成光学元件系统。目前分立光学元件方案已经基本消失，全光纤系统用在开环低精度、的光纤陀螺仪中，集成光学器件陀螺仪以工艺简单，总体重复性好、成为中光纤陀螺仪的主要方案。
施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心
施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设 计锂电池系统 ● 全兼容：的“ 开源 ”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS,亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“ 锂进铅退 ”，TCO 更优。 ● 长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。 ● 高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。 兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS， 亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。 机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。 配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按 需扩容。 BMS 电池管理两级控制算法优化电池充放电管理， 电池电量(SOC)、电池健康度(SOH) 尽在掌握。 监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统 进行数据采集和监控。 长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。 保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂 电。 LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等 信息。 5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕 无忧。

南阳市台达UPS电源机架式3kva成套安装高温