

橡胶门尼粘度计,门尼粘度试验仪,门尼粘度测试计

产品名称	橡胶门尼粘度计,门尼粘度试验仪,门尼粘度测试计
公司名称	江都市中艺试验机械厂
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	江都市龙川工业园区
联系电话	0514-85316256 13813161611

产品详情

本厂专业生产橡胶门尼粘度仪机厂家,欢迎您来电咨询橡胶门尼粘度仪的详细信息!橡胶门尼粘度仪的种类有很多. 一. 橡胶门尼粘度计特点及用途: 本机符合GB/T1232《未硫化橡胶门尼粘度的测定》、GB/T1233《橡胶胶料初期硫化特性的测定门尼粘度计法》及ISO289、ISO667等标准的要求。用于测定生胶或混炼胶的粘度、焦烧及硫化指数等。微机控制, 数据显示, 自动校准, 是橡胶工业及科研单位理想的实验仪器。采用进口智能数字式温控仪表, 调整设定简便, 控温范围。使用最新原理采用“主机+计算机+打印机”结构。采用计算机控制和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果及曲线。软件平台可为windows 98/me/NT/XP等版本, 可视化的图形软件窗口操作界面,使数字处理更加准确,使操作简单、灵活、方便。可靠性高,全面体现高度自动化特点。 二.橡胶门尼粘度计技术参数:
1: 执行标准: ISO289 GB/T1232标准 2. 温度范围: 室温--200 3: 温度波动: ± 0.3 3.
门尼值测量范围: 满量程200个门尼值 4. 门尼值分辨率: 0.1个门尼值 5. 门尼值测量准确度:
 ± 0.5 个门尼值 6. 转子转速: 2 ± 0.02 r/min 7. 电源: AC220V 50Hz 8. 外型尺寸:
660mm \times 570mm \times 1300mm 9. 主机重量: 330kg