

德宏爱克赛UPS电源三三10kva并机型户外电源物业监控室控制室

产品名称	德宏爱克赛UPS电源三三10kva并机型户外电源物业监控室控制室
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

德宏爱克赛UPS电源三三10kva并机型户外电源物业监控室控制室 客户价值：科华数据基于30年来在工业等多行业不同领域内的精耕细作和深厚积累，可以在生产，智能制造，节能增效，数字化信息化等方面提供特的解决方案，我们称之为“安全工厂”，“智能工厂”，“绿色工厂”，“透明工厂”。这些整体解决方案将为客户实现智慧制造提供坚实基础，为制造2025 战略贡献民族高新技术企业的智慧。

6FM4

6FM5

6FM7

6FM7.2

6FM8

6FM9

6FM10

6FM12

6FM17

6FM18

6FM24

6FM20

6FM26

6FM33

6FM38

6FM55

6FM65

6FM75

6FM80

6FM100

6FM120

6FM134

6FM150

6FM160

6FM180

6FM200

6FM220

6FM230

6FM250

6FM260

6FM280

4 具有丰富的
了然，方便
度显示，方
安全更为可
支持机架和
3U，节约空
可根据现场
可适应相应

RS485、EPC
A1一体化电
A1一体化电
A1一体化电
A1一体化电
A2扣盖(12V
A3扣盖(12V
A4拆装拼装
A6拆装拼装
A8拆装拼装
A10拆装拼装
A12拆装拼装
A16拆装拼装
A20拆装拼装
A32拆装拼装
A40拆装拼装
A16电池柜元
A20电池柜元
A32电池柜元
A40电池柜元
B16定做电池
B20定做电池
B32定做电池
B40定做电池
2V电池定做
定做户外一
定做室内一

元素分析仪器数码管中间两位显示99是比色部分输出信号出现负值，正常输出电压为2V，可用万用表检查比色部分信号输出插座356脚，第6脚为公共端，打开仪器上盖，用小罗丝刀调节零点电位器（W1或W5），使之输出为正电压。零点输不进去仪器零点不稳定，在刚开机时会有此现象；仪器光门挡光后，输出零点不在2.~8.之间，可打开仪器上盖调节相应的微调电位器（W2或WW6），使零点显示为4.左右；仪器被置于外接比色器状态，且提示符始终慢闪，此时只需按照附录二的第8条指令修改即可。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心
施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：
的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，
亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[桂林市爱克赛UPS电源机架式10kva三三不间断电源常温启动使用](#)