

资阳市爱克赛UPS电源机架式15kva通信电源行业标准规格

产品名称	资阳市爱克赛UPS电源机架式15kva通信电源行业标准规格
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

资阳市爱克赛UPS电源机架式15kva通信电源行业标准规格 384 VDC，含 Startup 5x8 启动服务

EPWUPS120KH12PS : Galaxy PW 二代 120 kVA 3:3 UPS 380 VAC 12 脉冲 6FM4 12V4AH

6FM5 12V5AH G3HT10K3IB

6FM7 12V7AH G3HT10K3IL

6FM7.2 12V7.2AH G3HT10K3IS

6FM8 12V8AH

6FM9 12V9AH G3HT10KHB

6FM10 12V10AH G3HT10KHB

6FM12 12V12AH

6FM17 12V17AH G3HT10KHL

6FM18 12V18AH

6FM24 12V24AH G3HT10KHS

6FM20 12V20AH G3HT15K3IB

6FM26 12V26AH G3HT15K3IB

6FM33 12V33AH G3HT15K3IL

6FM38 12V38AH G3HT15K3IS

6FM55 12V55AH G3HT15KHB

6FM65 12V65AH G3HT15KHB

6FM75 12V75AH G3HT15KHL

6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB
6FM134	12V134AH	G3HT20K3IL
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB
6FM200	12V200AH	G3HT20KHL
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB
6FM260	12V260AH	G3HT30K3IL
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS
		G3HT30KHB
		G3HT30KHB
		G3HT30KHL
		G3HT30KHS
		G3HT40KHB
		G3HT40KHB
		G3HT40KHL
		G3HT40KHS
		G3HTBAT1
		G3HTBAT2
		G3HTBAT3
		G3HTEFBAT
		G3HTPARKI
		QBATG3H
		QSBPG3H

型号列表Galaxy PW 二代 10-120 kVA 3:1
EPWUPS10KU6PTS : Galaxy PW 二代 10 kVA
3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲
220VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服务 EPWUPS10KU12PTS : Galaxy PW
二代 10 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服务EPWUPS20KU6PTS : Galaxy PW
二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲
220VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8

启动服务 EPWUPS20KU12PTS : Galaxy P
二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服EPWUPS30KU6PTS : Galaxy PW 二
30 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲
220VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服务 EPWUPS30KU12PTS : Galaxy P
二代 30 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8
启动服务EPWUPS40KU12PTS : Galaxy PV
二代 40 kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服
EPWUPS50KU12PTS : Galaxy PW 二代 50
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服
EPWUPS60KU12PTS : Galaxy PW 二代 60
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服
EPWUPS80KU12PTS : Galaxy PW 二代 80
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服
EPWUPS100KU12PTS : Galaxy PW 二代 1
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服
EPWUPS120KU12PTS : Galaxy PW 二代 1
kVA 3:1 UPS 220 VAC 12 脉冲 220
VDC , 含输入变压器和 Startup 5x8 启动服
EPWUPS10KU6PS : Galaxy PW 二代 10 kV
3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384VDC , 含 Start
5x8 启动服务 EPWUPS20KU6PS : Galaxy
二代 20 kVA 3:1 UPS 220 VAC 6 脉冲 384
A1一体化电池柜(12V24ah*2)
A1一体化电池柜(12V24ah*3)
A1一体化电池柜(12V38ah*2)
A1一体化电池柜(12V38ah*3)
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)
A6拆装拼装电池柜(12V100ah*6)
A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)
A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)
A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)
A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)
A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)
A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)

A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)
A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V200ah*16)
B20定做电池架(12V200ah*20)
B32定做电池架(12V200ah*32)
B40定做电池架(12V200ah*40)
2V电池定做电池架(12V200ah*24)
定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

从安装上可分为内置式和外置式。电动窗帘根据操作机构和装饰效果的不同分为电动开合帘系列、电动升降帘系列、电动天棚帘(户外电动天篷和室内电动天棚)、电动遮阳板、电动遮阳篷等系列，具体如百叶帘、卷帘、罗马帘、柔纱帘、风琴帘、蜂巢帘等。选好电机要想选择好的电动窗帘，首先必须选择合适的电机。电动窗帘电机按窗帘类型来分,主要分为：管状电机、开合帘电机、百叶帘电机、罗马帘电机、蜂巢帘电机、天棚帘电机等。管状电机：又可分为直流与交流两种类型，直流管状电机一般可内置锂电池，同时也可外接太阳能电池板进行供电，带无线接收功能，扭矩较小，常用于小型卷帘。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA

1小时仅9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理
两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能
可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命磷酸铁锂电芯，循环寿命高达1500
次以上，预期使用寿命长达10年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护及短路保护，。
平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5
年锂电池系统保修期5年，让您高枕无忧。

[德宏爱克赛UPS电源三三10kva并机型户外电源物业监控室控制室](#)