

橡胶硬度计,橡胶邵尔A硬度计

产品名称	橡胶硬度计,橡胶邵尔A硬度计
公司名称	江都市中艺试验机械厂
价格	750.00/台
规格参数	
公司地址	江都市龙川工业园区
联系电话	0514-85316256 13813161611

产品详情

本厂专业生产橡胶邵尔A硬度计厂家,欢迎您来电咨询橡胶邵尔A硬度计的详细信息!橡胶邵尔A硬度计的种类有很多,橡胶邵尔A硬度计应用范围也会有细微的差别,而我们将会把橡胶邵尔A硬度计为您提供全方位的解决方案.

一.橡胶邵尔A硬度计特点及用途:橡胶邵尔硬度计是硬度计的一种,它可以用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度,硬度计表头安装在台架上,测量方便准确,也可取下硬度计表头,在生产现场测量,符合GB/T3515《硫化橡胶邵尔A硬度试验方法》、GB2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求

二、规格： 1 压针直径：1.25MM±0.15MM 2 压针端部直径：0.79MM±0.03MM 3 压针锥度夹角：35度±0.25度 4 压针行程：2.5MM±0.04MM 5 刻度盘范围：0HA-100HA 6 台架外形尺寸：200115310MM 7 台架净重：12KG