

电动蝶阀

产品名称	电动蝶阀
公司名称	天津市万开传动技术开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北工业园
联系电话	86-02227650400 13920016170

产品详情

一、用途

本调节型电动蝶阀是由DKJ-

Z型直联式电动执行机构与蝶阀组成。同时采用同轴对接，并用法兰连接配套的产品。本产品主要适用于石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、发电、船舶、冶炼、供排水等系统管路上与DDZ系列仪表配套使用，可安装在各种腐蚀性与非腐蚀性气体、液体、半流体，固体粉末管道与容器上做自动调节和远方控制。

采用本厂生产的电动执行机构做驱动装置组合装配的电动蝶阀,可与微机连网,达到自动调节控制使用。

二、主要技术指标

公称压力PN	PN1.0 ~ PN2.5MPa
公称通称	DN40(1.5") ~ DN800(32")
试验压力	密封 1.1PN
介质温度	- 20 ~ 146

使用介质	淡水、污水、海水、盐水、空气、天然气、蒸汽食品、药品、各种油品、各种酸碱类及其它	
输入信号	型0 ~ 10mA , DC 型4 ~ 20mA , DC	
输入通道	3	
输入电阻	型200	型250
输出90 ° 时间误差	± 20%	
电源电压	220V 50Hz	
使用环境	普通型	a.环境温度 10 ~ 55
		b.环境湿度 95%
		c.空气中不含腐蚀性气体
		d.无强烈振动
	户外型	a.同普通型
		b.可使用在户外能防尘，防雨达到防护标准 IP65指标