

# 塑胶熔点测试，双面胶带导热系数检测

产品名称	塑胶熔点测试，双面胶带导热系数检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

塑胶熔点测试，双面胶带导热系数检测

产品按照中华人民共和国国家标准 GB/T4852-2002 之规定制造，适用于压

敏胶粘带等产品进行初粘性测试试验。

1.1 工作原理：将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面。根据规定长度的粘性面能够粘住的\*大钢球尺寸，评价其初粘性大小。

1.2 仪器结构：

1.2.1 斜面滚球装置：本装置主要由倾斜板、放球器、支架、底座及接球盒等部分组成，如图 1 所示。

1.2.2

钢球：以 GCr15 轴承钢制造、精度不低于 GB 308 - 77 《钢球》规定

的 0 级、直径为

32

1

~ 1 英寸的 32 种钢球，可作为测试用钢球。

钢球按其英制直径的 32 倍值编排球号。测试时应使用球号连续的一组钢

球。

钢球应存放在防锈油中。有锈迹、伤痕的球须及时更换。

### 1.3 技术指标：

可调倾角：0 ~ 60 °

台面宽度：120mm

试区宽度：80mm

标准钢球：1/32 英寸 ~ 1 英寸

外形尺寸：320(L) mm × 140(B) mm × 180(H) mm

重量：6kg