

ZCZP-20F, 中温电磁阀ZCZP-32F ZCZP-5

产品名称	ZCZP-20F, 中温电磁阀ZCZP-32F ZCZP-5
公司名称	上海拜顿自控设备有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区板桥东路888弄
联系电话	021-37990115 18217109882

产品详情

ZCZP-15F ,ZCZP-20F, 中温电磁阀ZCZP-32F ZCZP-50F.碳钢电磁阀1.6mpaZCZP-65.ZCZP-80P

ZCZP系列电磁阀 一、用途 本阀适用于以蒸汽为加热介质，进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等部门的自控系统。 二、型号规格说明 ZCZP 断电时状态：K-常开、常闭略

使用条件：B-防爆，普通型略 连接方式：F-法兰连接，螺纹略 介质种类：Y液体，气体略

1表示60 介质温度组别：2表示120 3表示200 公称通径（mm）公称压力（MPa）产品型号

三、技术参数 工作介质 蒸汽及其他腐蚀性气体 介质温度 200 公称压力（MPa）1.6

工作压力（MPa）0.05~1.6 0.1~1.6 电源电压 AC220V 其余规格可作特殊订货 使用寿命 按JB/T7352-94规定

额定流量系（KV）泄漏量（ml/min）按JB/T7352-94·F规定 公称通径（mm）15 20 25 32 40 50 65 80 100

125 150 功耗（VA）40、30 30 四、安装尺寸 公称通径（DA）内螺纹连接 法兰连接 外形尺寸 内螺纹

外形尺寸 法兰尺寸 H L G H L D D1 D2 b f n-d 15 153 92 1/2 175 130 95 65 46 14 2 4 - 14 20 153 92 3/4 180 150

105 75 56 16 2 4 - 14 25 153 110 1 195 160 115 85 65 16 3 4 - 14 32 176 120 1 1/4 205 180 140 100 76 18 3

4 - 18 40 176 140 1 1/2 220 200 150 110 84 18 3 4 - 18 50 192 162 2 235 230 165 125 99 20 3 4 - 18 65 250

290 185 145 118 20 3 4 - 18 80 260 310 200 160 132 20 3 8 - 18 100 290 350 220 180 156 22 3 8 - 18 125 365

400 250 210 184 22 3 8 - 18 150 400 480 285 240 211 24 3 8 - 22