

# 土工布规格及性能参数 水工建筑透水土工布施工

产品名称	土工布规格及性能参数 水工建筑透水土工布施工
公司名称	山东肥城联谊工程塑料有限公司
价格	6.00/普通
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城
联系电话	0538-6688626 13365384939

## 产品详情

土工布规格及性能参数（图）水工建筑透水土工布施工 我公司生产优质土工布，柔韧性强，延展性好，强力高，防渗性能好。本公司生产的针刺土工布主要是以优质涤纶短纤维为主,也可要根据用户要求生产丙纶、锦纶、维纶或混合纤维的针刺土工布.针刺土工布具有隔离过滤、排水、加筋、防护、封闭等六大功能,可广泛应用于铁路、公路、运动场馆、堤坝、水工建筑、隧洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程.并生产各种规格编织布。A、反滤作用：可做堤坝、河渠、海岸、混凝土坡、挡土墙等的反滤层，在阻止泥土颗粒通过的同时，允许水或气体自由穿过。B、隔离作用：可做铁路道渣与路基、路基与软基、机场和停车场的面层与地基、不同的筑坝材料之间的隔离，将两种不同粒径的土砂、石料与地基或其它建筑物隔离开。C、加筋作用：用于公路、铁路、土石坝、防波堤、飞机场、挡土墙回填土、边坡等工程中，分布土体应力，防止土体侧移，提高土体稳定性。D、防护作用：用于堤岸可防止风浪潮雨的冲刷，并用于护岸、护底，防止水土流失。张霞 133，7061，8566 0538-6688，626 泰安九洲土工材料有限公司 <http://www.tajztgcl.com>