

会议椅

产品名称	会议椅
公司名称	广东佛山市顺德区龙江镇唐氏家具营销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区龙江镇龙头家具材料城A4205
联系电话	0757-29266957 13679768185

产品详情

脱壳类材质说明

1. 椅背, 椅座外壳:,采用优质PP(聚炳烯)多元素复合材料经塑胶模具注塑而成.永不变色、不破裂、环保耐用。
2. 脚架,采用优质的2.0厚的冷轧钢板,经冲压焊接而成.表面喷粉经静电处理,永不生锈.
3. 海棉: 采用冷发泡定型海棉,曲线符合人体工程学原理. 高密度(60Kg / M3)永不变.可加工阻燃功能.
4. 布料: 采用优质进口麻绒,价格为 ¥ 30/Y , 可加工美国阻燃标准 : CA-117 : 200防火标准。抗污, 不褪色。
5. 中国阻燃标准, 抗污, 不褪色..
6. 扶手面 : 采用优质进口橡木或榉木原料,经锣机打锣成型。表经过打磨,批灰处理之后,使用广东旭日牌环保PE透明底油打底。表面喷一层(哑光. 亮光)面油, 用1000w的太阳灯烘干为止。不褪色,抗变型,美观大方。
7. 座包: 采用弹簧钢架为一体的阻尼回位结构,收放无噪声.
8. 椅座结构: 采用加强型连接结构,在两背角码间装有加强横管,座包后方装有防震胶垫,使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上,而更加耐用、牢固、更舒适。
9. 侧板采用优质塑料ABC经模具注塑一次成型 , 永不变形。表面贴进口麻绒 , 美观大方、整洁。
- 10.写字板: 可设为前置式和后背式,前置式写字板面板为ABS 复合材料经模具注塑一次成型,转轴采用特用的

定法装置,支撑连接件为铝合金压注成型.后置写字板,面板为防火板,支架采用3mm厚的冷抗轧钢冲压而成,有折叠功能.

11.紧固螺丝:采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝,不生锈.

12.座椅外形:设计符合人体工程学原理,舒适度好.