

垃圾填埋场防渗膜上海生产厂家施工简单

产品名称	垃圾填埋场防渗膜上海生产厂家施工简单
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

垃圾填埋场防渗膜上海生产厂家施工简单 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（/醋酸共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。基面设计为防止复合土工膜上铺填土层顺其表面滑动，增加保护层（包括护面）的稳定性，将上游铺膜坝壳表面开挖成台阶，每级高差为0.3m，水平宽根据坡比而定，斜坡设计为1:

1.0，开挖成形后，将表面的砖、石块及*根树等清除干净，并用拍板将表面打紧，平整。复合设计根据的产品主要特能，结合周头水库的具体情况，设计选用WCD-1型二布一膜的复合土工膜。ZL干拌柔性耐水腻子由可再分散乳胶粉、阻裂纤维、水泥和填料组成，在施工现场按比例加水即可使用。干拌柔性耐水腻子适合在各种保温及水泥砂浆等易产生裂缝的基层上做找平、修补材料，可有效地防止面层装饰材料出现裂缝。干拌柔性耐水腻子具有如下特点：使用简单方便；高保水性、粘结强度大；耐水耐碱性能好，具有优异的柔韧性。干拌柔性耐水腻子施工方法：干拌柔性耐水腻子使用时按粉料 水 = 1 : 0.3 ~ 0.35（重量）比例混合，应在搅拌状态下将粉料逐步加入水中搅拌至均匀状态，施工时根据操作稠度的不同，配比可做适当的调整。护面设计因为坝坡面是挡水建筑物，要承受风浪压力，所以必须要有护面措施，本工程设计采用干砌大块石护面。护面块石必须坚硬、密实、能长期耐风化，并有一定重量个体，能够承受风浪压力及水流冲刷力的作用。护面块石的重量及Q及护面厚度参照《堤防工程设计规范》GB50286—98）中附录D.3的方法确定。计算公式：式中：Q——主要护面层护面块石个体质量（t）rb——人工块石的重度（KN/m³）rb=24KN/m³ r——水的重度 r=10KN/m³ H——设计坡高 H=KD——稳定系数，KD=5.5 t——块石护面层厚度 n——护面块石层数n=1 c——系数 c=1.4 m——斜坡坡度

经计算：Q=48kg，t=0.29m，取干砌块石护面厚度t=0.3m。为防止风浪水流将坝壳保护层粘土颗粒带走，在块石护面下铺设厚度为0.1m的碎石（砂砾石）作垫层兼反滤层

[HDPE土工膜辽宁生产厂家现场指导、免费拿样](#)