

日标H型钢SM490YB日标H型钢参数大全

产品名称	日标H型钢SM490YB日标H型钢参数大全
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6300.00/吨
规格参数	用途:船用/海工/海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标H型钢SM490YB日标H型钢参数大全

日标型钢SM490/SS400：

FeSiAl、SiA1BaCa时，不论LF操作结束时，还是VD操作及喂丝后，钢中全氧含量均降至较低的水平，其中SiA1BaCa的脱氧效果，其脱氧效果比较持久。3结论在脱氧产物的尺寸方面，用含钡合金脱氧时，夹杂物的半径都集中在1~3ptm的范围内，夹杂物的大小比较均匀。而用AFesiA1脱氧时，夹杂物的尺寸较大，有半径超过3ptm的夹杂物存在，且分布不均匀，这说明在用含钡合金脱氧时，通过聚集、长大而形成的较大型夹杂物大部分已经上浮。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100*100 规格100*100*6*8

日标H型钢型号125*125 规格125*125*6.5*9

日标H型钢型号150*75 规格150*75*5*7

日标H型钢型号150*100 规格100*6*9*8

日标H型钢型号150*150 规格150*150*7*10

日标H型钢型号200*100 规格198*99*4.5*7

日标H型钢型号200*150 规格194*150*6*9

日标H型钢型号200*200 规格200*200*8*12

日标H型钢型号250*125 规格248*124*5*8

日标H型钢型号250*175 规格244*175*7*11

日标H型钢型号250*250 规格250*250*9*14

日标H型钢型号300*150 规格300*150*6.5*9

日标H型钢型号300*300 规格300*300*10*15

日标H型钢型号350*175 规格350*175*7*11

日标H型钢型号350*250 规格350*350*12*19

日标H型钢型号400*200 规格400*200*8

日标H型钢型号400*400 规格400*400*13*21

日标H型钢型号450*200 规格450*200*9*14

日标H型钢型号450*300 规格440*300*11*19

日标H型钢型号500*200 规格500*200*10*16

日标H型钢型号500*300 规格488*300*11*18

日标H型钢型号600*300 规格600*200*11*17

日标H型钢型号600*300 规格594*302*14*23

日标海工钢：

GCr15SiMn钢硬度高、耐磨性好、淬透性较好，被广泛应用于生产厚壁轴承套圈、大尺寸滚动体以及工模具。但该钢韧性差，这常常导致恶劣服役环境中轴承的早期失效。细化晶粒既可以提高强度，又可以提高韧性，是实现钢的强韧化最有效的途径之一。本研究通过多次快速循环加热+冷却处理来细化GCr15SiMn钢的组织，从而改善其冲击韧性，提高其使用性能。试验用料取自130mm的GCr15SiMn热轧棒材，其化学成分列于表1。

