

# 合肥日标H型钢SM490A标准详情

产品名称	合肥日标H型钢SM490A标准详情
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6300.00/吨
规格参数	用途:船用、海工、海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

合肥日标H型钢SM490A标准详情

日标型钢SM490/SS400：

不同含碳量对铁基粉末冶金材料功能的影响w(C) (%) 密度 (g/cm<sup>3</sup>) 硬度HRB压溃强度 (MPa) 冲突因数铁基粉末冶金材料中的碳以石墨形状参加，成为化合碳时起强化基体效果，以游离石墨形状存在时有较好的光滑减摩效果。本次实验的w(C) 在2%~12%之间改变，因为烧结温度较高，碳根本以化合碳方式存在，并有部分烧损。跟着w(C) 的增大，材料安排中珠光体含量增多，导致硬度、强度增大；当w(C) 8%时，超越共析安排的含碳量，安排中有游离渗碳体呈现，特别是当w(C) =12%时，安排中呈现显着的网状渗碳体结构，如a所示。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100\*100 规格100\*100\*6\*8

日标H型钢型号125\*125 规格125\*125\*6.5\*9

日标H型钢型号150\*75 规格150\*75\*5\*7

日标H型钢型号150\*100 规格100\*6\*9\*8

日标H型钢型号150\*150 规格150\*150\*7\*10

日标H型钢型号200\*100 规格198\*99\*4.5\*7

日标H型钢型号200\*150 规格194\*150\*6\*9

日标H型钢型号200\*200 规格200\*200\*8\*12

日标H型钢型号250\*125 规格248\*124\*5\*8

日标H型钢型号250\*175 规格244\*175\*7\*11

日标H型钢型号250\*250 规格250\*250\*9\*14

日标H型钢型号300\*150 规格300\*150\*6.5\*9

日标H型钢型号300\*300 规格300\*300\*10\*15

日标H型钢型号350\*175 规格350\*175\*7\*11

日标H型钢型号350\*250 规格350\*350\*12\*19

日标H型钢型号400\*200 规格400\*200\*8

日标H型钢型号400\*400 规格400\*400\*13\*21

日标H型钢型号450\*200 规格450\*200\*9\*14

日标H型钢型号450\*300 规格440\*300\*11\*19

日标H型钢型号500\*200 规格500\*200\*10\*16

日标H型钢型号500\*300 规格488\*300\*11\*18

日标H型钢型号600\*300 规格600\*200\*11\*17

日标H型钢型号600\*300 规格594\*302\*14\*23

日标海工钢：

H#2##+2#HQQ2Q+Q2对于某一H值，根据#、2#特性曲线求出相应的流量，然后相加。对于其它方案，以此类推。曲线拟合采用二乘估计：根据方程即可解出H，S本例算得结果为：H4=69—.3Q2H5=69—.63Q2H6=7—.8Q2H7=69—.42Q2欲使调速后的泵组方案特性曲线经过输入点，首先应算出此点未并联时调速泵调速后所对应的流量、扬程（H2，Q2），根据相似定理和等效率原理（凡是效率相等各点的H/Q2比值，均是常数记为k。

