

# 日标H型钢SM490YB，日标H型钢船用及桥梁用钢

产品名称	日标H型钢SM490YB，日标H型钢船用及桥梁用钢
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6300.00/吨
规格参数	用途:船用、海工、海洋工程 执行标准:JIS-G3192 品牌:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

日标H型钢SM490YB日标H型钢船用及桥梁用钢

日标型钢SM490/SS400：

H<sub>2</sub>S的浓度升高则天然解离出更多的S<sup>2-</sup>，并与已溶金（和其他金属）离子反应生成硫化物堆积。跟着硫化堆积的加强，浸出液中金含量上升减慢，并逐步发展到金的浸出与硫化堆积两者之间发作平衡而到达“结尾”。这一结尾与原猜中金的实在浸出结尾早许多，故金的浸出率只9%多一点，比化法约低6%。当向矿浆中参加固相铁后，已溶金及其他高电位金属离子便敏捷地在铁板上与S<sup>2-</sup>反应生成硫化物堆积而得到收回。图中金的浸出堆积率，随铁板参加时刻的迟早而呈直线上升，当在矿浆浸出作业的一起加铁时，金的浸出堆积收回率根本与化浸出率相同。

日标H型钢规格表：

日标H型钢型号100\*100 规格100\*100\*6\*8

日标H型钢型号125\*125 规格125\*125\*6.5\*9

日标H型钢型号150\*75 规格150\*75\*5\*7

日标H型钢型号150\*100 规格100\*6\*9\*8

日标H型钢型号150\*150 规格150\*150\*7\*10

日标H型钢型号200\*100 规格198\*99\*4.5\*7

日标H型钢型号200\*150 规格194\*150\*6\*9

日标H型钢型号200\*200 规格200\*200\*8\*12

日标H型钢型号250\*125 规格248\*124\*5\*8

日标H型钢型号250\*175 规格244\*175\*7\*11

日标H型钢型号250\*250 规格250\*250\*9\*14

日标H型钢型号300\*150 规格300\*150\*6.5\*9

日标H型钢型号300\*300 规格300\*300\*10\*15

日标H型钢型号350\*175 规格350\*175\*7\*11

日标H型钢型号350\*250 规格350\*350\*12\*19

日标H型钢型号400\*200 规格400\*200\*8

日标H型钢型号400\*400 规格400\*400\*13\*21

日标H型钢型号450\*200 规格450\*200\*9\*14

日标H型钢型号450\*300 规格440\*300\*11\*19

日标H型钢型号500\*200 规格500\*200\*10\*16

日标H型钢型号500\*300 规格488\*300\*11\*18

日标H型钢型号600\*300 规格600\*200\*11\*17

日标H型钢型号600\*300 规格594\*302\*14\*23

日标海工钢：

为保证焊缝金属的耐应力腐蚀能力,采用超合金化的焊材,即焊缝金属中的耐蚀合金元素(Cr、Mo、Ni等)含量高于母材。如采用Cr18Ni12Mo2类型的焊接材料(如A22)焊接Cr19Ni1焊件。对于在低温条件下工作的奥氏体不锈钢,应保证焊接接头在使用温度的低温冲击韧性,故采用纯奥氏体焊条。如A4A47。也可选用镍基合金焊条。如采用Mo达9%的镍基焊材焊接Mo6型超级奥氏体不锈钢。

