

垃圾填埋场防渗膜内蒙古生产厂家施工简单

产品名称	垃圾填埋场防渗膜内蒙古生产厂家施工简单
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

垃圾填埋场防渗膜内蒙古生产厂家施工简单 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务求生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀，在避光使用情况下，使用寿命长。

高抗拉强度，低延伸率，纵横向变形均匀，抗撕裂强度高，耐磨性能优良，隔水性强。主要功能

1、集防参与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。

2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。 3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。

4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。工程应用 经编复合增强防水土工布具有优越的隔水性、耐用性、防护性。可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程 上海市市政大厦、上海市建筑建材业行政管理服务中心、上海力宝广场、上海虹桥机场、上海企业新天地、上海中华企业大厦、上海浦东大酒店、香港机场、香港渣打银行、重庆轻轨工程、沈阳华晨宝马汽车有限公司等国内建筑都已安装了舒热佳建筑隔热防爆膜。舒热佳建筑隔热防爆膜除了让玻璃幕墙更安全，还具有一般窗膜的所有特性：夏季隔热，冬季保温；减少刺目眩光；阻隔紫外线，避免内饰褪色；增加美观，私密性。此外，舒热佳建筑隔热防爆膜的应用，可大幅降低建筑空调能耗。

护面设计 因为坝坡面是挡水建筑物，要承受风浪压力，所以必须要有护面措施，本工程采用干砌大块石护面。护面块石必须坚硬、密实、能长期耐风化，并有一定重量个体，能够承受风浪压力及水流冲刷力的作用。护面块石的重量及Q及护面厚度参照《堤防工程设计规范》GB50286—98）中附录D.3的方法确定。计算公式：式中：Q——主要护面层护面块石个体质量（t）

r_b ——人工块石的重度 (KN/m³) $r_b=24\text{KN/m}^3$ r ——水的重度 $r=10\text{KN/m}^3$ H ——设计坡高 $H=$
 KD ——稳定系数, $KD=5.5$ t ——块石护面层厚度 n ——护面块石层数 $n=1$ c ——系数 $c=1.4$ m ——斜坡坡度
经计算: $Q=48\text{kg}$, $t=0.29\text{m}$, 取干砌块石护面厚度 $t=0.3\text{m}$ 。为防止风浪水流将坝壳保护层粘土颗粒带走,
在块石护面下铺设厚度为 0.1m 的碎石 (砂砾石) 作垫层兼反滤层

[尾矿处理、油库防渗膜江苏生产厂家施工简单](#)