中兴ZXDU68S301室内通信电源48v300A现货

产品名称	中兴ZXDU68S301室内通信电源48v300A现货
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

中兴ZXDU68 S301中兴直流开关电源柜性能特点

| 交流输入采用三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），额定交流输入电压为220v
| 直流输出额定电压为-48V，-42v到-58v连续可调
| 在配满6个ZXDU2400(50ah)整流器情况下额定容量可达300A
| 采用一体化机柜内置电池仓，集交流配电，直流配电，整流，监控，和蓄电池于一体
ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置18kW。
包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。
系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。
功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

ZXD2400整流器

zxd2400整流器实现系统的AC-DC转换，其电气特性如下

丨交流输入电压：单向三线（L/N/PE）

丨交流输入电压：额定电压为200v可破洞范围80v-300v

丨输出电流：额定输出50a

丨直流输出电压：额定输出48v，42-58v连续可调

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70℃工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

中兴ZXDU68 S301中兴直流开关电源柜技术参数

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出 80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命 -40~+70℃工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用 采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10% 丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展 随着运营商基站数量增加，其网络能耗迅速增长。站点获取也随着环保理念的深入人心而日益困难，土地租赁成本随之水涨船高。人力成本的日渐高涨，通信设备必须提高人机友好性以降低工程安装及日常维护费用。为满足用户全面降低TCO的要求，中兴通讯开发了ZXDU68 S301系列高效电源。