

中兴ZXDU68S601,中兴室内开关电源48v600a现货

产品名称	中兴ZXDU68S601,中兴室内开关电源48v600a现货
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

“中兴ZXDU68S601室内通信开关电源”参数说明是否有现货：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：其它输入电压：全范围稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：一级配电设备型号：ZXDU68S601商标：中兴包装：纸箱“中兴ZXDU68S601室内通信开关电源”详细介绍

中兴ZXDU68S601室内通信开关电源

中兴zxdu68 S601电源柜技术参数/报价一.1.1 ZXDU68 S/T601通信电源系统的技术指标中兴zxdu68 S601，中兴开关电源机柜，zxdu68 S601电源柜，zxdu68 S601ZXDU68

S/T601通信电源系统的外形如下图所示，技术指标见下表。ZXDU68 S/T601系列电源系统，机架高度有2米、1.6米两种可选（S601为2米高度，T601为1.6米高度），具有超宽的输入电压范围，允许输入电压在80V~300V之间。整个系统由ZXD2400 50A（V4.0）模块构成，满配置600A。先进的监控模块具有简易的动力环境监控功能，实现对温度、湿度、红外、**、门禁等环境量的监控，主要适用于中等容量需求的中心局站和基站控制器站点。

表1.2 3 ZXDU68 S/T601通信电源系统的技术指标技术特性指标模块组成由50 A模块组成，满配置600 A（12个）交流输入380 V/220 V制式80 V~300 V（220 VAC输入时）45 Hz~65 Hz100 A（）两路手动/自动切换直流输出-42 V~-58 V效率 90%功率因数 0.99外形尺寸（高×宽×深）2000 mm×600 mm×600 mm1600 mm×600 mm×600 mmZXDU68 S601/T601通信直流电源是一款高效节能、智能管理、安全可靠，扩容能力强、管理专业化的室内型通信电源产品，完成从交流电能到直流电能的变换。支持单相、三相交流输入，适用于多种电网制式，输出标称电压-48V、标称电流50A—600A的直流电能，广泛应用于中大容量通讯基站。具有以下特点：1）支持宽电压交流输入范围；2）呼吸式功率管理、节能高效；3）专业的蓄电池管理；4）节地、节材，扩容能力强；5）支持海量数据存储；6）支持WEB远程访问；7）支持多种语言显示；8）支持监控模块、子模块软件远程更新；9）丰富智能接口，支持灵活多样的监控组网。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。

。

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，机柜深度400mm，前接线前维护设计，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

ZXDU68 S601/T601通信直流电源产品设计充分体现了节能、节地、节材、环保的研发理念，目前已经在全球136个**和地区得到应用，是国际市场拓展成功的民族电源品牌。