

可燃有毒气体报警器气体探测系统 壁挂式安装

产品名称	可燃有毒气体报警器气体探测系统 壁挂式安装
公司名称	山东捷成仪表自动化技术有限公司
价格	480.00/台
规格参数	分辨率:0.01ppm (0 ~ 99ppm) 测量范围:0-10ppm 报警方式:声光报警
公司地址	淄博市张店区世纪商务中心
联系电话	0533-8133899 15689071551

产品详情

检验汽体有机废气（VOC），如苯、二甲苯、二甲苯、丁二烯、萘、大环内酯、氨和丙烯胺等检验基本原理PID成像原理（热传导基本原理或电化学原理可选择）检测范围0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm可选择分辨率0.01ppm（0~99ppm）；0.1ppm（0~999ppm）；1ppm（1000ppm或以上）采样方式 随意引射式——在线式持续检验，随意引射式的检测手段；呼吸式——外接打气泵选装商品流通式转接口出入气或内嵌打气泵，完成泵吸式检测手段（打气泵选装）安装方法壁挂；管道式（分抱列管式、置管式，管道式管螺纹:M45X1.5mm，可选装管路连接螺钉连接头，可电焊焊接）；