US-25 US-30 US-40价格 US-50厂家 U

产品名称	US-25 US-30 US-40价格 US-50厂家 U
公司名称	上海拜顿自控设备有限公司
价格	185.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区板桥东路888弄
联系电话	021-37990115 18217109882

产品详情

US-40 US-50 US-25 US-30 US-40价格 US-50厂家 US-25 US-30 现货US-40 US-50

上海拜顿自控设备有限公司

US-20*-*US-20 特长 采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。 优良的防水性能。配线方向灵活。 ■ 技术参数 项目\ 规格

详细介绍：

US-20*-*US-20 特长

采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。

优良的防水性能。配线方向灵活。 ■ 技术参数

项目\ 规格 UW-10 UW-15 UW-20 UW-25 UW-35 UW-40 UW-50 阀体材质 铸铜
动作方式 膜片引导式 接管口径 ZG3/8 ZG1/2 ZG3/4 ZG1 ZG11/4 ZG11/2 ZG2

通径(mm) 16 20 20 25 37 37 50 使用流体 空气、水、油品(在5CST以下)
压力范围 0～0.8MPa 使用温度 -5～99℃
额定电压 AC12V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、

DC110V 允许电压范围 ± 10% 最短励磁时间 0.05S 安装方式 水平安装
■ 外形尺寸 规格 A B C D E F UW-10/UW-10T 69 117 16 φ50 57 ZG3/8
UW-15/UW-15T 69 117 16 φ50 57 ZG1/2 UW-20/UW-20T 73 124 17 φ50 57 ZG3/4
UW-25/UW-25T 99 135 23 φ50 73 ZG1 UW-35 123 172 30 φ70 95 ZG11/4
UW-40 123 172 30 φ70 95 ZG11/2 UW-50 168 209 37 φ70 123 ZG2

通用电磁阀 型号：ZCB 口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa
材质：铸铁,铸钢,不锈钢 防爆电磁阀 型号：ZCSB
口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa 材质：铸铁,铸钢,不锈钢
先导式电磁阀 型号：SLP 口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa
材质：铸铁,铸钢,不锈钢 蒸汽丝口电磁阀 型号：ZQDF
口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa 材质：铸铁,铸钢,不锈钢
蒸汽电磁阀 型号：ZCZ 口径：DN25-DN300 压力：1.6MPa
材质：铸铁,铸钢,不锈钢 膜片式电磁阀 型号：
口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa 材质：铸铁,铸钢,不锈钢
高温电磁阀 型号：ZCG 口径：DN15-DN300
压力：1.6MPa-6.4MPa 材质：铸铁,铸钢,不锈钢 真空电磁阀
型号：ZCA 口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa
材质：铸铁,铸钢,不锈钢 脉冲电磁阀 型号：
口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa 材质：铸铁,铸钢,不锈钢
铸铁电磁阀 型号：国标GB 口径：DN25-DN300
压力：1.6MPa 材质：铸铁,铸钢,不锈钢 高压电磁阀
型号： 口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa-6.4MPa
材质：铸铁,铸钢,不锈钢 黄铜电磁阀 型号：ZCL
口径：DN15-DN300 压力：1.6MPa 材质：黄铜
蒸汽电磁阀 型号：ZCZ 口径：DN25-DN300
压力：1.6MPa-6.4MPa 材质：铸铁,铸钢,不锈钢

电磁阀阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点 是阀杆不受介质侵蚀，便于润滑，此种 结构采用比较普遍。
2）下螺纹阀杆截 止阀：截止阀阀杆的螺纹在阀体内。这种结 构阀杆螺纹与介质直接接触，易受侵蚀，并无法润滑。此种结构用于小口径和温度 不高的地方