

US-25 US-30 US-40价格 US-50厂家 U

产品名称	US-25 US-30 US-40价格 US-50厂家 U
公司名称	上海拜顿自控设备有限公司
价格	185.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区板桥东路888弄
联系电话	021-37990115 18217109882

产品详情

[US-40 US-50 US-25 US-30 US-40价格 US-50厂家 US-25 US-30 现货US-40 US-50](#)

上海拜顿自控设备有限公司

US-20*-*US-20 特长 采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。优良的防水性能。配线方向灵活。 技术参数 项目\规格

详细介绍：

US-20*-*US-20 特长

采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。

优良的防水性能。配线方向灵活。 技术参数

项目\规格 UW-10 UW-15 UW-20 UW-25 UW-35 UW-40 UW-50 阀体材质 铸铜
动作方式 膜片引导式 接管口径 ZG3/8 ZG1/2 ZG3/4 ZG1 ZG11/4 ZG11/2 ZG2

口径(mm) 16 20 25 32 40 50 使用流体 空气、水、油品(在5CST以下)

压力范围 0~0.8MPa 使用温度 -5~99

额定电压 AC12V、AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V、DC12V、DC24V、

DC110V 允许电压范围 $\pm 10\%$ 最短励磁时间 0.05S 安装方式 水平安装

外形尺寸 规格 A B C D E F UW-10/UW-10T 69 117 16 50 57 ZG3/8

UW-15/UW-15T 69 117 16 50 57 ZG1/2 UW-20/UW-20T 73 124 17 50 57 ZG3/4

UW-25/UW-25T 99 135 23 50 73 ZG1 UW-35 123 172 30 70 95 ZG11/4

UW-40 123 172 30 70 95 ZG11/2 UW-50 168 209 37 70 123 ZG2

通用电磁阀 型号: ZCB 口径: DN15-DN300 压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

防爆电磁阀

型号: ZCSB

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

先导式电磁阀

型号: SLP

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

蒸汽丝口电磁阀

型号: ZQDF

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

蒸汽电磁阀

型号: ZCZ

口径: DN25-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

膜片式电磁阀

型号:

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

高温电磁阀

型号: ZCG

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa-6.4MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

真空电磁阀

型号: ZCA

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

脉冲电磁阀

型号:

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

铸铁电磁阀

型号: 国标GB

口径: DN25-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

高压电磁阀

型号:

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa-6.4MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

黄铜电磁阀

型号: ZCL

口径: DN15-DN300

压力: 1.6MPa

材质: 黄铜

蒸汽电磁阀

型号: ZCZ

口径: DN25-DN300

压力: 1.6MPa-6.4MPa

材质: 铸铁,铸钢,不锈钢

电磁阀阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。
2) 下螺纹阀杆截止阀:截止阀阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方