

办公会议椅

产品名称	办公会议椅
公司名称	广东佛山市顺德区龙江镇唐氏家具营销部
价格	.00/张
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区龙江镇龙头家具材料城A4205
联系电话	0757-29266957 13679768185

产品详情

产品说明

1. 椅背,椅座外板,采用高密度硬木多层板,经模具冷压成型,表层为优质榉木皮,经过打磨,批灰处理之后,使用广东旭日牌PE透明底油打底,再次打磨,修色(胡桃色或榉木色).最后表面喷一层(哑光.亮光)面油,用100ww的太阳灯烘干为止,环保,不褪色,抗变型,美观大方,座板使用排钻机械开有143个直径为10mm圆孔,便于通风凉爽.
2. 脚架,采用铝合金材料,经压注模具压注成型.厚度为35mm,表面先喷黑色塑粉.经静电处理之后,凸面抛光打磨,先后分别用80#砂. 180#砂. 320#砂 麻轮布轮精抛光亮,永不氧化,上脚钻有5个锣丝孔,便于调节升降椅座的高度,并针对不同工地(平地 台阶斜坡)

作相应的技术处理,便于工地吻合,坐态才能舒适.

3. 海棉: 采用冷发泡定型海棉,曲线符合人体工程学原理. 高密度(60Kg / M3)永不变.可加工阻燃功能.
4. 布料: 采用优质进口麻线(台湾) 阻燃 抗污 不褪色.
5. 扶手面: 采用优质进口橡木或榉木原料,经锣机打锣成型,表面处理方法与座背板一至.
6. 座包: 采用弹簧钢架为一体的阻尼回位结构,收放无噪声.
7. 椅座结构: 采用加强型连接结构,在两背角码间装有加强横管,座包后方装有防震胶垫,使座在受外力作用与背相碰撞时受力点不再海绵上,而更加耐用. 牢固 更舒适.
8. 写字板: 可设为前置式和后背式,前置式写字板面板为ABS 复合材料经模具注塑一次成型,转轴采用特用的定法装置,支掌连接件为铝合金压注成型.后置写字板,面板为防火板,支架采用3mm厚的冷抗轧钢冲压而成,有折叠功能.
9. 紧固螺丝: 采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝,不生锈.
10. 座椅外形:设计符合人体工程学原理 ,舒适度好.

