

# 吊顶防火板，纤维增强硅酸盐防火板，耐火2小时防火吊顶耐火板，耐火3小时吊顶防火板

产品名称	吊顶防火板，纤维增强硅酸盐防火板，耐火2小时防火吊顶耐火板，耐火3小时吊顶防火板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	14.00/平方米
规格参数	星盛火克:硅酸盐，火山灰 硅酸盐板:纤维，水泥 北京市，河北:植物纤维，石英粉
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

硅酸盐防火板（纤维增强硅酸盐板防火板），板材规格为1220X2440，厚度为8、9、10、12、其中常为9、10、12几种规格，耐火极限均为2~4小时，为不燃性A1级，\*\*\*\*无石棉，无放射性，应用于防火墙，防火吊顶，耐火风管等，施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输，厂家可提供通用施工方法供参考，北京盛世龙祥防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板，又称为硅酸盐板，纤维增强硅酸盐板/纤维硅酸盐板，硅酸盐板防火板/防火硅酸盐板/A1级不燃性硅酸盐板防火板。纤维增强防火硅酸盐板/不燃纤维增强硅酸盐板/A1级防火硅酸盐板/主要应用于防火墙/防火吊顶/防火风管/防排烟管道/防火墙板/防火风道权/幕墙衬板防火板/防火包敷/吊顶防火板.规格1220\*2440mm，厚度为；8mm.9mm.10mm.12mm.15mm.20mm.25mm.纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和优质植物纤维为主要成份，\*\*\*\*不含石棉，环保产品，经高温蒸养和烤干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到国家标准要求，主要特点：轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内特殊区域的防火，如：防火分区隔墙[耐火极限1--4小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等；防火家具，防火橱柜展柜等。