

橡胶老化试验箱；橡胶换气式老化试验箱；塑料老化试验箱

产品名称	橡胶老化试验箱；橡胶换气式老化试验箱；塑料老化试验箱
公司名称	江都市中艺试验机械厂
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	江都市龙川工业园区
联系电话	0514-85316256 13813161611

产品详情

本厂专业生产橡胶热老化试验箱厂家,欢迎您来电咨询橡胶热老化试验箱的详细信息!橡胶热老化试验箱的种类有很多,橡胶热老化试验箱应用范围也会有细微的差别,而我们将会把橡胶热老化试验箱为您提供全方位的解决方案. 特点及用途:老化试验箱可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验,温度控制采用数字显示、PID自动调节控温仪.适用于科研单位、工厂作可塑性材料(橡胶、塑料)电气绝缘及其他材料的热老化试验。温度控制采用数字显示,401A-B型热老化试验箱本箱适用于橡胶、塑料、电气绝缘及其它材料的热氧化试验。符合GB-T 3512; GB 9871-1988 等标准

橡胶热老化试验箱技术参数: 1、最高使用温度:200 - - 300 2、控制波动度:±1
3、温度分布均匀性:±1% 4、换气量:0 - - 100次/小时 5、风速:<0.5m/s
6、工作室尺寸:450mm×450mm×450mm 7、外形尺寸:1020×580×745 8、加热器数量:2
9、鼓风机功率:40W 10、电压:220V 11、功率:1.8KW 12、净重:230kg