

注塑级PC 143R 基础创新塑料(美国)

产品名称	注塑级PC 143R 基础创新塑料(美国)
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PC:基础创新塑料(美国) 143R:玻璃纤维增强材料, 10% 、阻燃V0、半透明加纤。 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

物性信息：

物理性能	额定值	单位	测试方法	1.20
模缩率 (流动方向)				0.5-0.7
吸水率 (23.24时间)				0.15
熔融指数				11
吸水率				
(73)				0.35

(212)	0.58
机械性能(室温)单位测试方法	764
弯曲强度 (23)	93.2
弯曲模量 (23)	2200
拉伸强度	
(23)	62.8
(23)	220
IZOD缺口冲击强度 (73)	15.0
IZOD无缺口冲击强度 (73)	60.0
洛氏硬度	
	118
	70
电性能(室温)单位测试方法	10

损耗因数 (60Hz)	0.0009
介电常数 (60Hz)	3.2
阻燃性	HB
热膨胀系数(值单位)测试方法	7
热变形温度 (1.82MPa)	132
维卡软化温度	310