

# 赣州科华UPS电源YTR3315-J外接电池组15KVA

产品名称	赣州科华UPS电源YTR3315-J外接电池组15KVA
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR3315-J 产地:厦门
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

外观尺寸 255 × 640 × 500mm

产品重量 34kg

其它性能 在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间智能型RS232通讯

软件监控配置RS232数据通讯接口，实现软件监控支持KELONG

SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性输入功率因数高 绿色环保系数强先进的电源PF

C控制技术.交流输入功率因数>0.98，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念体积小 性能高\*新高频电源变换

技术，体积小、重量轻、可靠性高完善的保护功能三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应

性和抗负载冲击能力UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行输入过电压保护：

灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

其它特点 精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和\*新高频电源变换技术

，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高机房利用率。

#### 保护周全可靠

通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下,均比传统设计方案更节约电池用量。

#### 环境适应性强

- 宽广的电压范围115VAC~295VAC,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
- 带半载时,输入电压\*\*\*低可至115V而无需切换至电池供电。
- 宽广输入频率范围(1-3KVA机型45~55Hz;6KVA机型可达40~70Hz),保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。

#### 支持充电器扩展功能

- 长延时机型支持充电器扩展功能,充电电流可由4A扩展至8A,缩短充电时间;6KVA机型0~6A可设置,灵活满足用户需求。

#### 保护周全可靠

- 具有开机自诊断功能,可及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
- 集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
- 具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。

其它特点精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS,采用全数字化控制技术和高频电源变换技术,具有体积小、重量轻、发热量小等特点,完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选,提高机房利