

科华UPS电源YTR3330三相380V30kva铜业专用电源

产品名称	科华UPS电源YTR3330三相380V30kva铜业专用电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 晨:YTR3330 产地:厦门
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

科华UPS电源YTG3330工频机30KVA机房稳压电源137161519893330 3340 3350 3360 3380 33100 33120 33160 33200输入电压范围(Vac)80Vac-280Vac输入频率范围(Hz)40-70Hz旁路同步跟踪范围50/60±109%旁路输入电压范围+159610/20/25可选)/ 2096(15/0/40/50/60可选)(Vac输入功率因数 0.99 .电池(MDC)±180-+240 (电池节数可调)电压(Wac)L-: 300415419%6频事(Hz)市电正常，跟踪旁路输入;市电异常，本机50±0.1或60+0.1三相相位误差三相带平衡额定阻性负载 1° 波形失真(THOW) 1% (阻性满载)*高系统效率96%过载能力<10596负载长期运行，10506-11596负载维持60min, 11696-130%6负载维持10min, 13196- 1509%负载维持1min手动维护旁路具备无转换时间的维修旁路开关直流启动功能

具备通信功能干接点、RS485、MODBUS. SNMP (选配)告警功能输入异常、电池低压、过款、故障等保护功能输出短路保护、输出过压/次压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等噪音(dB)<65 (离箱体正面一米处)工作温度(C)0~40可通过面板LCD设置用户配置的电池容量，自动分配合理的充电电流。也可以通过面板的LCD设定充电电流的大小，设定用户需要合适的充电电流。当出现紧急情况时，可以切换到维修旁路供电，维修人员可以地在线维修。如果故障的UPS模块数少于等于冗余的UPS模块数，可以在不影响其它模块工作的情况下在线更换故障的UPS模块，这种情况下停机检修时间为零；如果故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数，于是采用更换UPS模块的方式进行维护，停机检修时间不会超过5分钟。

有三个基本的UPS设计：离线，在线互动式和在线。他们提供三种不同级别的电源保护和备份。

离线-离线UPS是成本*低，只能够提供基本的备用电池和有限的浪涌保护。在任何情况下，机组的设计是围绕成本低。因此，在电池模式下，它不提供一个真正的正弦波输出，而是它有一个非常扭曲的准正弦波，甚至方波输出。当市电模式下，市电直接送入无任何UPS输出功率调节。15911127756

在线式UPS是它能够提供与市电输入您的敏感电子设备和电器防火墙。虽然离线和在线互动式设计让你的设备直接连接到以*小的市电浪涌保护，对在线式UPS提供了一条从电能质量问题的保温电子层。这是通过内部电路的UPS在几个层次。

首先，输入交流市电电压是通过保护电涌通过整流阶段是转换器在直流电（DC），并在很大程度上由大电容滤波。这层消除线路噪声，高电压瞬变，谐波失真和所有50/60赫兹的频率有关的问题

在线互动-这UPS的类型非常相似，离线，但它有一个内部的自动水龙头开关变压器电路（AVR）的，试图维持一定的总输出电压调节步骤。

对在线互动式UPS的费用而定，电池模式输出波形可准正弦波或在某些情况下真正的正弦波。