

# 华为TP48600B 室内通信电源TP48600B

产品名称	华为TP48600B 室内通信电源TP48600B
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600B 规格:48v600A
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

## 产品详情

华为TP48600B 室内通信电源TP48600B 高集成化设计，可内置3组电池，有效利用机房面积

高效整流模块效率>96%，节能减排

华为TP48600B 室内通信电源TP48600B 完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率

华为TP48600B 室内通信电源TP48600B 整流模块工作环境温度范围-40 ~ +75 ，55 输出下降额

华为TP48600B 室内通信电源TP48600B 整流模块和监控均支持热插拔技术，安装维护便利

华为TP48600B 室内通信电源TP48600B 智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

华为TP48600B

室内通信电源TP48600B 电池防反接设计，有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

支持5路模拟量和9路开关量输入，8路干接点输出，节省环境采集器开支

可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性

中小型核心机房

传送网机房

大容量室内宏站

企业网中心机房

基本指标尺寸 600mm (宽) × 600mm (深) × 2000mm (高) 重量 131kg (丌包含整流模块和电池)  
) 制冷方式 自然散热安装方式 防静电地板安装, 地面安装走线方式 上进线, 上出线维护方式 前操作、  
前维护, 支持靠墙 (离墙壁距离 100mm) 保护等级 IP20 电池空间 24U (内置3组 × 150Ah); 另可外  
置1组同等容量电池交流配电输入模式 220/380V 三相四线输入电压 85 ~ 300VAC 输入频率 45~66Hz,  
额定值: 50Hz/60Hz 输入方式 空开: 1 × 125A/3P 交流防雷 20kA/40kA, 8/20 μs 直流配电输出电压 42~5  
8VDC, 额定值: 53.5VDC 容量 36kW (12 × 3000W) 电池支路  
熔丝 (STF15-80/250或TPS-250A): 4 × 250A 一次下电支路  
熔丝 (NT00): 4x160A 空开: 2x63A/1P, 6x32A/1P, 2x10A/1P 二次下电支路 空开: 2x63A/1P, 2x32A/1P  
, 2x10A/1P 直流防雷 10kA/20kA, 8/20 μs 整流器额定功率 3000W (176~300VAC) 效率 >96% 工作温  
度 -40 ~ +75