

纤维素焊280A柴油发电电焊机

产品名称	纤维素焊280A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

纤维素焊280A柴油发电电焊机发电电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。

纤维素焊280A柴油发电电焊机现在我们有先进的机器动力，焊接的方法全靠焊工自己掌握，所以一定要正确操作，正确的焊接应该在焊条距离钢板的2-3cm，焊接的时候要严格按工艺要求执行。现在我们有先进的机器动力，焊接的方法全靠焊工自己掌握，所以一定要正确操作，正确的焊接应该在焊条距离钢板的2-3cm，焊接的时候要严格按工艺要求执行。不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

型 号： TO280A

电焊机参数：

额定电流： 280A

电流调节： 0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高：820*560*770 (mm)

净重：175/185 (kg)