

电磁阀2L-15 蒸汽电磁阀

产品名称	电磁阀2L-15 蒸汽电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	190.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2L-15 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

品牌：上海欣一

型号：2L-15

材质：全铜

蒸汽电磁阀是一种可以控制液体或气体流动的电控制设备，它可以利用电磁原理控制流体的开关。这款2L-15全铜电磁阀是一款具有常闭功能的电磁阀，它适用于蒸汽系统中的气体和液体控制，是一种经济实用的控制设备。

这款蒸汽电磁阀由上海欣一品牌生产，经过严格的测试和质量控制确保了其可靠性和稳定性。在制造时，它采用了高质量的全铜材质，具有耐腐蚀、耐高温、抗压强度高优点，可以有效地延长使用寿命。

另外，这款常闭电磁阀价格为190元/件，非常实惠。与其他电磁阀相比，它具有更快的响应速度和更高的控制精度，可以精准地控制和调节液体或气体的流速，满足不同系统的需求。

综上所述，这款2L-15全铜蒸汽电磁阀是一款可靠、经济实用的控制设备。它具有高质量的材料和精密的制造工艺，可以用于多种不同场合的液体或气体控制。

一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、气体、水

介质温度：-5~180

动作方式：先导式

工作压力：常闭式：0.5~16 kg/cm²;

材质：黄铜（铸造），不锈钢（精密铸造）

活塞式密封，密封材质：PTFE（聚四氟乙烯）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

二. 订货代码：

三. 技术参数：

型号		2L-10	2L-15	2L-20	2L-25	2L-35	2L-40	
螺纹G		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	
通径	mm	17			20	35		
Cv 值		4.8			12	22		
长L	mm	82			91	112		
高H	mm	146			162	185		
工作压力（压差）	kgf/cm ²	0.5~16						
*大耐压力	kgf/cm ²	20						
介质温度		-5~180（US：200）						
额定电压		220VAC/50HZ 48VA; 110 VAC:/50HZ 60VA; DC24 30W; 上下浮动: ± 10%,其他电压可已定制						