

当阳市钢边橡胶止水带型号

产品名称	当阳市钢边橡胶止水带型号
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 型号:350x8
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

产品简介：

学名：钢边橡胶止水带

俗称：钢边止水带 中埋式钢边橡胶止水带 圆孔钢边止水带 方孔钢边止水带
中平钢边止水带 U型钢边止水带 中孔钢边止水带

常用规格：

宽度150mm至700mm之间 厚度4mm至30mm之间均可生产定做。

长度可以根据客户提供定尺数据加工生产，如果客户对长度没有要求一般按照20米或25米一件包装，可以根据客户提供图纸要求生产 环形圈 日字环形 目字环形等等。

止水带接头生产与处理方案：

接头可以生产 十字 丁字 L型等等，连接接头分为两种：一种热熔结合本公司提供热熔设备，二种是常见的叠压式冷接方法，本公司提供专用胶水，如有特殊情况技术人员到现场指导。

常用3种橡胶材质：

(NR)天然橡胶止水带 (CR)氯丁橡胶止水带 (EPDM)三元乙丙橡胶止水带

国内常使用的是天然橡胶止水带，而对氯丁橡胶和三元乙丙橡胶属于产品适用于国内外特殊工程设计使用，相对价格方面要比天然橡胶高很多，一般工程采纳天然橡胶止水带，3种橡胶优点特性见下方材质单

阅览。

在生产过程中，对直接影响产品质量的各过程进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量符合规定要求，生产科负责过程控制的归口管理负责组织实施生产计划，负责工装模具的管理能源动力供应，生产设备维护保养。

技术部负责制定或提供生产过程的技术文件。进行工艺纪律检查，解决生产过程中的技术问题，负责检验测量和试验设备的维护和保养：

- 1、根据产品的特点确定硫化过程为制作工艺过程，制定重点要求并有记录其它为一般过程。
- 2、编制生产作业计划，并组织实施。
- 3、依据技术工艺条件要求，制定过程控制检验细则，并制备检验记录。
- 4、配备合适的生产设备，检验、测量和试验设备制定其维护保养计划。
- 5、确定特殊过程人员素质及资格要求，制定培训考核办法，并保存培训记录。

我公司为保证所供应物资产品质量，依据ISO9001:2000质量管理体系设立专门负责小组，从原材料采购，半成品的检验及成品的测试进行全过程的质量控制。

一、原材料的入厂检验:首先要具备分供应方的出厂合格证及检测报告。同时，本公司质检部按各种材料相应的标准进行检验，只有检验合格的材料才能办理入库手续。

二、半成品的检测:质检人员在车间跟班检验，及时发现生产的质量问题，坚决杜绝不合格半成品流入下道工序。

三、成品检测:对产品质检部要严格按相就的标准对其进行检验，各项指标合格的方可入库。

四、包装、运输:配备了人员，对不同的产品，按相应的标准要求进行分类包装，同时还依据产品的特点配备了运输工具，确保了运输过程中产品质量不受影响。

另外，我们对每个职工实行质量档案管理和责任追究制度，每个产品都有工人的工号，这样可以将质量问题直接落实到人，同其经济效益挂钩，极大的提高职工的质量意识，从而产品的质量得到了保证。

钢边橡胶止水带的分类：按施工位置可分为：施工缝用钢边橡胶止水带（中间无孔型）和伸缩缝用钢边橡胶止水带（中间有孔型）。

钢边橡胶止水带应用范围

钢边橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇铸，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇铸时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇铸橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，钢边橡胶止水带又可防

止建筑内的水漏到外界。