

青岛水泥基匀质保温板建筑外墙外保温 无机硅塑保温板

产品名称	青岛水泥基匀质保温板建筑外墙外保温 无机硅塑保温板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产地:河北廊坊 尺寸:齐全
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

青岛水泥基匀质保温板建筑外墙外保温 无机硅塑保温板

廊坊聪旭节能科技有限公司模方法匀质板设备实际操作加工工艺：先把外加剂添加水(水的温度依据工作温度调整)中,拌和约20秒,加上煤灰、水泥搅拌1min做到匀称,加环氧树脂胶拌和1分钟,加化学纤维、憎水性粉、环氧固化剂拌和30秒上下(依据固化速度调节时间),入加缓凝剂拌和20秒之后充进聚颗粒物拌和5-10s后(泡沫颗粒匀称)裹浆)将料浆倒进模板中抹平。6小时之后可拆卸边模,第二天运送,3多天便能激光切割,或是通过催化反应机器设备当日可运送激光切割。

1、匀质板设备将混凝土、化学纤维等原材料由自动配料系统开展调料造纸,使原料混合均匀,维持匀称。2、将料浆传至储浆池中,在不断地拌和使之维持匀称,将料浆送至储浆罐后再送往流浆箱,在流浆箱内一样拌和以维持均匀度。3、料坯由流浆成形筒掉下来,由接坯机专车接送到定位切坯处,由切割刀对料坯的竖向裁边,挑选匀质板自动切割机割下来的边角余料由接坯机传至再生料搅拌器,然后由搅拌混合后传至储浆池以再使用。4、这时候由液压机码垛机强力吸盘将料坯呼吸至码垛小轿车处,进行码垛工作中。5、应用运送小轿车将码垛的料坯送进保养。

匀质板是产品研发的一种新型防火安全节能保温材料,具备质量轻隔热保温、耐用性好、绿色环保、环保节能利废等优点,适用墙体保温以及隔汽层。

青岛水泥基匀质保温板建筑外墙外保温 无机硅塑保温板

