

中商国通电池FC12-5

产品名称	中商国通电池FC12-5
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中商国通蓄电池 型号:FC12-5 规格:12V5.0AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

产品详情

蓄电池性能特点

- 1) 安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2) 放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3) 耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 6) 耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7) 耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

产品维护

浮充总电压超出 $(2.23 \pm 0.01) \times nv \cdot 25$ (n指单体总数) 范围内应进行调整, 否则影响电池寿命。

每月检查一次单只电池浮充电压，并做好记录，如运行达六个月，则应与厂家联系，厂家派人处理。

每三个月检查一次连接部分是否有松动现象，及时处理。

**环境温度20 ~ 25 可获得较长的使用寿命,蓄电池可在-40 ~ 50 条件下工作。

尽量避免产生过放电（放电电压低于终止电压）及过充电（充电电压长时间高于浮充电压），且放电后应尽快进行充电，否则影响电池使用寿命。

中商国通蓄电池FC12-14.5 12V 14.5AH 中商国通免维护铅酸电池 高循环寿命

MCA阀控式蓄电池 铅酸蓄电池报价阀控式铅酸免维护

利用上述的输入/输出通信接口和相应的电源管理软件或用户现有的网管集中监控系统，就可以组成智能化IDC和MDC机房的集中监控系统。在这样的网管系统中，可实现的主要调控功能有：

1)调阅在UPS的LED/LCD显示屏上所能观察到的UPS的实时运行参数(例如:输入/输出电压、电流、频率、有功功率/视在功率、功率因数及电池组的充放电电压/电流等参数)。

2)'互联网数据中心'所用的各种'机房环境调控设备'的'运行大事记'(自各种设备开机以来，按时序排列的，曾出现过的故障/报警/用户所执行过的操作等信息)。

3)万一发生故障时，执行网络广播报警(弹出报警窗口)，电话或手机的自动拨号、自动传呼或发E-mail等操作，以便通知值班人员及时到现场排除故障或维修。

4)对UPS的备用蓄电池组执行可编程的蓄电池容量'自测试'操作，如果发现蓄电池的实有容量(Ah)偏低时，还应自动发出'蓄电池需要更换'的预报警信号。

5)将'用户的自定义'报警信号(例如:温度/湿度、门禁、消防等报警信号)经UPS的输入通信接口被纳入机房或智能化楼宇的统一的集中监控系统。