

高柔韧性 POE 日本三井化学 A4090S 用于高透明薄膜发泡鞋底

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 高柔韧性 POE 日本三井化学 A4090S 用于高透明薄膜发泡鞋底 |
| 公司名称 | 宁波市创一新材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:POE 型号:A4090S 产地:三井化学 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢(4-10) |
| 联系电话 | 18551152573 |

产品详情

品牌

A4090S

产品特性

高粘度

是否进口

否

产地

中国

厂家(产地)

日本三井化学

牌号

A4090S

销售方式

品牌经销

品名

POE

加工级别

涂覆级、热熔级、滚塑级、压延、脱模级、模塑、吹膜级

用途级别

通用级、汽车部件、薄膜级、型材、家电部件

可售卖地

全国

类型

标准料

物性性能额定值单位制测试 0.893

熔流率 (熔体流动速率)

190 ° C/2.16 kg 3.6

230 ° C/2.16 kg 6.7

门尼粘度 (ML 1+4) 16

硬度额定值单位制测试 92

抗撕裂强度额定值单位制测试 24.0

伸长率 (断裂) 900

| | |
|--------------------|-------------|
| Torsional Rigidity | 14.0 |
| 脆性断裂定值单位制测试 | <-70.0 |
| 维卡软化温度 | 61.0 |
| 熔融温度 | 77.0 |
| 体积电阻率定值单位制测试 | > 1.0E+17 |
| 介电常数 | 2.20 到 2.40 |
| 耗散因数 | <5.0e-4 |