

唐音 影视照明灯具宴会厅舞台灯光工程报告厅灯光

产品名称	唐音 影视照明灯具宴会厅舞台灯光工程报告厅灯光
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2715.00/套
规格参数	产地:中山 特点:轻薄设计,安全耐用 可以:选配双色温功能
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

聚光灯

- 1、LED 数字高清聚光灯
- 2、专用 LED 驱动，调光级别达到 4096 级。
- 3、无风扇热管原理散热方式，焦距可调整 铝合金壳体 菲涅尔平板式透镜，
- 4、手拉手电源（具有电源和信号输入输出功能），具有软件电流控制功能，通过面板调节自身工作电流，灯具自身具有温度显示功能，可以实时显示灯具自身工作温度，灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节，
- 5、5600K 演播室色温,具有 LED 显示窗口
(满足自控/联控/控台受控等控制方式)；

6、铝型材主体，电化学上色，承重强，使用中、小型演播室挂灯使用，配合滑轨系列产品及杆控灯具，形成杆控灯光系统，使灯具在演播室三维空间自由调整，保障布光效果，提高布光率

LED 吊挂式平板柔光灯

- 1、光源： 400 颗，高亮度贴片灯珠；
- 2、色温：3200K/5600K 可选， ± 150 ；
- 3、LED 寿命：6-10 万小时；
- 4、电压：AC100-250V,50-60HZ；
- 5、功率： 120W；
- 6、通道模式：2 个通道；
- 7、控制协议：DMX512 控制，手动开关和调光控制两种；
- 8、显色指数：Ra：93；
- 9、光学系统：调光：0-****，出光角度：60°

LED 数字化聚光灯

- 1、光源：LED 集成光源；
- 2、寿命：5 万小时（每天使用 10 小时，可使用 13 年）；
- 3、额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；
- 4、额定功率：200W；
- 5、驱动方式：恒流驱动 3500mA；
- 6、通道数量：2 通道；
- 7、控制信号：**** DMX512 信号；
- 8、信号线：三芯卡侬头输入/输出；
- 9、操作：数码显示管控制地址码和相对照度

1、LED或三基色

2、外壳材质：铝合金，颜色：黑色；

3、额定功率：120W，工作电压：AC 100-240V 50/60Hz；

4、显色指数：X Ra 95 R9=88；

色温：支持3200K/5600K (± 150 K)；

出光角度：120度；

灯珠数量：不低于600颗；

寿命：不低于50000小时；

5、调光：支持0-****线性调光平滑无闪烁；

控制协议：支持DMX512（1990版）；

照度：2580LUX/1M、690LUX/2M、335LUX/3M、194LUX/4M、128LUX/5M、95LUX/6M；

6、支持液晶屏调地址码和调光强度；

7、支持手机APP控制调光；

外壳材质：铝型材，颜色：黑色；

光源：LED集成，100W/颗；

额定功率：100W；

额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；

驱动方式：支持恒流驱动 3500mA,

寿命：不低于50000万小时；

发光效率：80Lm/W；

显色指数：X Ra 92；

出光角度：15度~60度可调，支持手动调焦；

色温：支持3200K/5600K ± 150两种可选；

调光：支持0-****无极调节；

控制协议：支持DMX512（1990版）；

照度：1m(20000Lux),2m(9000Lux),3m(4300Lux),4m(2600Lux),5米(1700Lux),6米(1100Lux),7米(1000Lux),8米(900Lux),9米(670Lux),10米(480Lux)；

支持数码显示管控制地址码和相对照度；

支持手机APP控制调光；

冷却系统：提供自然风冷散热，整体散热器，无风机；

可选配件：包含机械/杆控动作灯弓；