

扬州市PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	扬州市PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	17.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水胀大止水条首要适用于地下工程混凝土施工缝、变形缝、伸缩缝的止水与防水。胀大止水条通常不独自运用，一般与橡胶止水带、闭孔泡沫板和双组份聚硫密封胶等防水材料配套运用，来达到止水防水的作用。遇水胀大止水条又称遇水胀大橡胶条，止水胶条，橡胶止水条，是腻子型遇水胀大止水条和制品型遇水胀大止水条的总称，止水条是由高分子无机吸水胀大资料和橡胶混炼而成的，其间腻子型遇水胀大止水条又名挤出型遇水胀大止水条，制品型遇水胀大止水条又名橡胶型遇水胀大止水条，硫化型胀大止水条，这是根据止水条的加工工艺来划分的

缓膨型遇水膨胀止水条是一种新型防水材料，产品技术指标已达到国外同类产品的先进水平。缓膨型遇水膨胀止水条广泛应用于国内外的地铁、隧道、公路、桥梁等重大工程领域。

缓膨型遇水膨胀止水条是公司自主开发的一种新型膨胀止水材料，是以膨润土为主要原料，添加橡胶及其他助剂加工而成的遇水膨胀止水条。主要适用于各种建筑物、构筑物、隧道、地下工程及水利工程的缝隙止水防渗，其主要功能是准确控制完全膨胀所需要的时间来满足不同工程、不同地区气候环境对遇水膨胀材料的要求

桥梁弹性缝设备又简称为弹性缝。主要由传力支承系统和位移控制系统组成，它的主要功能一是将车辆垂直和水平荷载经过支承结构传递到梁体，二是习惯桥梁纵横位移的改变和梁端翘曲发生的转角改变。按运用的资料和用途，弹性缝可分为纯橡胶式，板式，组合式橡胶弹性缝和模数式弹性缝。板式弹性设备的弹性体由橡胶、钢板或角钢组成，适用于弹性量 60mm以下的一般桥梁。组合式弹性设备的弹性体由橡胶板和钢托板组合而成，适用于弹性量《120mm的一般桥梁I模数式弹性缝弹性体选用整体成型的异形钢材制成，由边梁，中梁、横梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成，适用于各种弯、坡、斜、宽桥梁。模数式弹性设备可按必定模数任意组拼，从80ram的单缝到1200ram的多缝，当弹性量 1200mm时，可按规划要求在工厂加工制作。

一是采购关。采购要货比三家，在确保质量的前提下，应价优则择。要懂得批量购则价低，赊账的价高，要视施工需要和资金情况灵活掌握。要就近采购，尽量减少运杂费支出。要急用先购，稀缺先定，除非价格看涨，一般不宜一次性全部购齐材料，以减少资金压力和保管费用。

二是入库验收关。材料入库要对其质量规格型号产地数量等一一对照验收，入账登记，并堆放保管好。对板型材料等易保管或到货即用的材料，验收后最好直接卸到用料现场，以减少二次搬运费用和保管费用。

三是出库发料关。材料库管人员要熟悉材料预算，懂得材料是哪个班组计划所用，发料时要核对材料型号数量，实行限额领料，健全出库台账和签领手续，避免发错料多发料。

四是下料用料关。施工下料用料时，技术人员、高级技师要跟班指导，帮助班组科学合理下料用料，减少用料浪费。

五是边角余料再用关。边角余料废料要及时回收并充分再用，边角余料可以用来加工垫铁垫片或者临时支撑件等。

六是退料回库关。分部分项工程完工或者一些班组因故需较长时间停工时，项目部要及时进行耗料盘点，办理多余材料退库手续，防止材料丢失。