

板框食品过滤机污水化工电镀电子专用压滤机800自动液压型

产品名称	板框食品过滤机污水化工电镀电子专用压滤机800自动液压型
公司名称	深圳市创生源环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖镇山厦工业区
联系电话	86-75584654780 13760177211

产品详情

24小时热线：13760177211 吴鹏 传真：0755-84654663 邮箱：13760177211@163.com

∅ 液压压紧

Hydraulic press

∅ 自动保压

Automatic maintaining pressure

∅ 自动拉板装置(选配)

Automatic plate shift device(optional)

∅ 过滤压力 1.0Mpa

Pressure for filtration 1.0Mpa

∅ 过滤温度 -5 ~ 120

Temperature for filtration -5 ~ 120

厢式(板框)压滤机是悬浮液进行固液分离的间歇性过滤设备，适用范围广，分离效果好，该机采用机、电、液一体式设计制造，结构合理，操作简单可靠，维修方便，有实现滤板压紧、进料、洗涤、拉板等道工序。滤板为增强聚丙烯塑料模压成型；滤布可根据过滤介质的不同而选择不同质地和密度的过滤

布；机架特种钢材焊接而成，强度高、使用寿命长。压滤机是过滤设备的理想选择。

本公司产生的系列压滤机执行标准：

- 1、JB/T 4333.1-2005《厢式压滤机和板框式压滤机型式与基本参数》
- 2、JB/T 4333.2-2005《厢式压滤机和板框式压滤机技术条件》
- 3、JB/T 4333.3-2005《厢式压滤机和板框式压滤机滤板》

厢式(板框)压滤机适用范围：

业：涂料、颜料、白炭黑、烧碱、氯碱、盐泥、氯酸钾、净化剂(硫酸铝、聚合氧化铝、盐式氯铝)、硫酸亚铁、皂泥、硫酸锰、石墨、保险粉、荧光粉、立德粉。

冶金、煤炭行业：金矿、银矿、铜矿、锌矿、铁矿、烯土等粉末选矿。

石油行业：轻油、香油、白油等石油脱脂。

业：植物油、味精、葡萄糖、淀粉糖、植物甜蜜素、麦芽糖、淀粉、玉米粉、米粉、琼胶、海藻、卡拉胶、豆奶、口服液、啤酒酵母、酱油、黄油、白酒、果汁、饮料、植物蛋白、香精。

业：土霉素、黄连素、金霉素、麦迪霉素、井冈霉素、肌醇、植物钙、中药、糖化霉、生长激素、油机磷、猪血。

陶土行业：膨润土、电子陶瓷土、高岭土、活性土、瓷土、转炉窑泥、花岗石石粉。

业：印染污水、皮革污水、冶炼污水、酿造污水、制药污水、电镀污水、粪便污水、电解污水、化工污水、造纸污水、环境污水等。

XY800型厢式(板框)压滤机规格参数(自动液压、自动保压)

型号	过滤面积 (M ²)	滤室总容量 (L)	外型尺寸 (长×宽×高mm)	滤板数量 (张)	滤板尺寸 (mm)	滤板厚度 (mm)	滤饼厚度 (mm)	机脚内空 (mm)	重量 (Kg)
XAMY20/800-UB(K)	20	300	2800 × 1080 × 1260	20	800 × 800	60	30	1840	2160
XAMY25/800-UB(K)	25	375	3100 × 1080 × 1260	25	800 × 800	60	30	2140	2310
XAMY30/800-UB(K)	30	450	3400 × 1080 × 1260	30	800 × 800	60	30	2440	2460
XAMY35/800-UB(K)	35	525	3700 × 1080 × 1260	35	800 × 800	60	30	2740	2610

K)			260		0				
XAMY40/800-UB(K)	40	600	4000 × 1080 × 1 260	40	800 × 80 0	60	30	3040	2760
XAMY45/800-UB(K)	45	675	4300 × 1080 × 1 260	45	800 × 80 0	60	30	3340	2910
XAMY50/800-UB(K)	50	750	4600 × 1080 × 1 260	50	800 × 80 0	60	30	3640	3060
XAMY55/800-UB(K)	55	825	4900 × 1080 × 1 260	55	800 × 80 0	60	30	3940	3210
XAMY60/800-UB(K)	60	900	5200 × 1080 × 1 260	60	800 × 80 0	60	30	4240	3360
XAMY65/800-UB(K)	65	975	5500 × 1080 × 1 260	65	800 × 80 0	60	30	4540	3510
XAMY70/800-UB(K)	70	1050	5800 × 1080 × 1 260	70	800 × 80 0	60	30	4840	3660
XAMY75/800-UB(K)	75	1125	6100 × 1080 × 1 260	75	800 × 80 0	60	30	5140	3810
XAMY80/800-UB(K)	80	1200	6400 × 1080 × 1 260	80	800 × 80 0	60	30	5440	3960