7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀

产品名称	7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀		
公司名称	上海欣一阀门有限公司		
价格	360.00/件		
规格参数	品牌:上海欣一 型号:7K10 材质:不锈钢		
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室		
联系电话	021-57567259 18021047003		

产品详情

本文介绍的是一款低温安全阀——7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀。该阀门是由上海欣一品牌生产的,型号为7K10,使用不锈钢材质制作。其售价为360元/件。

7K10低温安全阀是一款用于液化气体的安全阀门,广泛应用于液氮、液氧、液氩等低温液体的输送管道。它采用先进的蒸汽电磁阀和管道电磁阀技术,结合不锈钢材质的高强度和耐腐蚀性,保证了阀门的可靠性和安全性。

7K10低温安全阀设计精细,可以自动检测管道内液体的压力和温度,并在必要时进行自动调节。当管道内的压力和温度超过了设定值,阀门会自动打开,将过多的液体排出管道,保证管道内的压力和温度不超过安全范围。

不锈钢材质能够承受长时间的低温和高压环境,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,为阀门的运行提供了坚实的保障。此外,不锈钢外表光洁,易于清洗和维护。

综上所述,7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀是一款高品质的安全阀门,可靠性和安全性得到了广泛认可。如果您需要选择一款可靠的低温安全阀,7K10低温安全阀将是您的**选择。

型号: DA21F-25T/P

一.概述:

此类型专用安全阀主要用于液氧(液氮、液氩)等低温液态介质系统上,具有启动自如、密封可

靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范:

公称通径: DN 25mm

公称压力:PN 2.5MPa

适用介质:LO2、LN2、LAR、LNG等

适用温度:-196 -+80

三.材质:

阀体、阀座:铜/不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧:不锈钢

四.性能:

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)
DA21F-25T/P	7K10	10	2.5	1.76	1.6
DA21F-25T/P	7K10G	10	1.6	0.88	0.8
DA21F-25T/P	9K10	10	1.6	0.275	0.25
DA21F-25T/P	7K15	15	1.6	0.88	0.8
DA21F-25T/P	7K15G	15	2.5	1.76	1.6
DA21F-25T/P	7K25	25	2.5	1.76	1.6
DA21F-25T/P	7K25G	25	1.6	0.88	0.8
DA21F-25T/P	7K25H	25	1.6	0.23	0.20
DA21F-25T/P	205DK25	25	1.6	0.11	0.10
DA21F-25T/P	206DK25	25	1.6	0.17	0.15
DA21F-25T/P	251DK25	25	2.5	2.20	1.98