

7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 360.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:7K10 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

本文介绍的是一款低温安全阀——7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀。该阀门是由上海欣一品牌生产的，型号为7K10，使用不锈钢材质制作。其售价为360元/件。

7K10低温安全阀是一款用于液化气体的安全阀门，广泛应用于液氮、液氧、液氩等低温液体的输送管道。它采用先进的蒸汽电磁阀和管道电磁阀技术，结合不锈钢材质的高强度和耐腐蚀性，保证了阀门的可靠性和安全性。

7K10低温安全阀设计精细，可以自动检测管道内液体的压力和温度，并在必要时进行自动调节。当管道内的压力和温度超过了设定值，阀门会自动打开，将过多的液体排出管道，保证管道内的压力和温度不超过安全范围。

不锈钢材质能够承受长时间的低温和高压环境，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，为阀门的运行提供了坚实的保障。此外，不锈钢外表光洁，易于清洗和维护。

综上所述，7K10低温安全阀 DN10液氮安全阀是一款高品质的安全阀门，可靠性和安全性得到了广泛认可。如果您需要选择一款可靠的低温安全阀，7K10低温安全阀将是您的**选择。

型号：DA21F-25T/P

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可

靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

公称通径：DN 25mm

公称压力：PN 2.5MPa

适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等

适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体、阀座：铜/不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

| 产品型号 | 产品代号 | 公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | 整定压力(MPa) | 密封压力(MPa) |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| DA21F-25T/P | 7K10 | 10 | 2.5 | 1.76 | 1.6 |
| DA21F-25T/P | 7K10G | 10 | 1.6 | 0.88 | 0.8 |
| DA21F-25T/P | 9K10 | 10 | 1.6 | 0.275 | 0.25 |
| DA21F-25T/P | 7K15 | 15 | 1.6 | 0.88 | 0.8 |
| DA21F-25T/P | 7K15G | 15 | 2.5 | 1.76 | 1.6 |
| DA21F-25T/P | 7K25 | 25 | 2.5 | 1.76 | 1.6 |
| DA21F-25T/P | 7K25G | 25 | 1.6 | 0.88 | 0.8 |
| DA21F-25T/P | 7K25H | 25 | 1.6 | 0.23 | 0.20 |
| DA21F-25T/P | 205DK25 | 25 | 1.6 | 0.11 | 0.10 |
| DA21F-25T/P | 206DK25 | 25 | 1.6 | 0.17 | 0.15 |
| DA21F-25T/P | 251DK25 | 25 | 2.5 | 2.20 | 1.98 |