

# MCA电池FC12-38

产品名称	MCA电池FC12-38
公司名称	北京睿晟致诺贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中商国通蓄电池 型号:FC12-38 规格:12V38AH
公司地址	北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办公楼223-869
联系电话	15611806986 15611806986

## 产品详情

### MCA蓄电池

#### 特点

低压浮充电 无需均衡充电

2.23V / 单体 · 25 ，恒压限流浮充电，无需均衡充电。

#### 性能优良

10小时率容量第一次即可达。

1小时率容量系数0.55，终止电压1.75V。

充电接受能力优良。

电池室温下静置28天自放电<3%。

## 安全

安全阀，开、闭阀压力精密可调。

长久使用，安全阀开、闭阀压力不变化。

滤酸片具有阻液及防爆功能。

盖上加盖，将端子及连接排密封起来，防止意外短路事故发生。

德国树脂胶，确保壳盖端子密封无泄漏。

充电设备应具有恒压限流功能，给蓄电池充电时，稳压精度应达到  $\pm 1\%$ 。

## 产品维护

浮充总电压超出  $(2.23 \pm 0.01) \times nV \cdot 25$ （n指单体总数）范围内应进行调整，否则影响电池寿命。

每月检查一次单只电池浮充电压，并做好记录，如运行达六个月，浮充电压差超过0.09V，则应与厂家联系，厂家派人处理。

每三个月检查一次连接部分是否有松动现象，及时处理。

环境温度20 ~ 25 可获得较长的使用寿命,GFM (Z) 系列蓄电池可在-40 ~ 50 条件下工作。

尽量避免产生过放电（放电电压低于终止电压）及过充电（充电电压长时间高于浮充电压），且放电后应尽快进行充电，否则影响电池使用寿命。

每放电一次应作好放电及充电记录，记录好时间、电压、电流及温度。

不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁蓄电池，避免用易产生静电的干布擦拭电池。

蓄电池若需贮存，应断开电池组与充电设备及负载的连接部分并且保持环境阴凉、干燥、通风。