山东西门子工控机代理商

产品名称	山东西门子工控机代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

配置Intel Pentium Dual Core G2010处理器,可在环境温度高达 40oC 的工业条件下保证

CPU 24小时全速运行。配置两个串口COM1和COM2,其中COM2可支持RS232/RS485/RS422三种方式

(通过BIOS菜单选择),两个视频输出接口DVI-D和VGA可同时输出。

SIMATICIPC3000SMART具有很高的性价比,可广泛应用于冶金、电子、通用机械、电力、矿山和交通等领域。

6AG4010-4AA11-0XX5

SIMATIC IPC3000 SMART (RACK PC, 19", 4U);

PENTIUM DUAL CORE G2010 (2C/2T, 2,8 GHZ, 3 MB CACHE);

250 GBYTE HDD SATA, INTERNAL;

2 GBYTE DDR3 SDRAM (1X 2 GBYTE), SINGLE CHANNEL;

DVD-ROM;

INTERFACES: 2X GBIT LAN; 2X SERIAL: 1X COM1 (RS232),

1X COM2 (R\$232/422/485); 4X USB BACK; 2X USB FRONT; 1X VGA; 1X DVI-D; 2X P\$/2; AUDIO;

扩展插槽:

4 个 PCI, 1 个 PCIe x 1 (2.0), 1 个 PCIe x 8 (2.0), 1 个 PCIe x 16 (2.0)

W/O OPERATING SYSTEM;

DEVICE TO BE SOLD IN CHINA ONLY

电源:100-240 VAC, 50/60Hz, 350 W, 宽范围

6AG4010-4AB22-0XX5

SIMATIC IPC3000 SMART (RACK PC, 19", 4U);

500 GBYTE HDD SATA,

INTERNAL; 4 GBYTE DDR3 SDRAM (1X 4 GBYTE), SINGLE CHANNEL;

DVD+/-RW;

INTERFACES: 2X GBIT LAN; 2X SERIAL: 1X COM1 (RS232), 1X COM2 (RS232/422/485);

4X USB BACK; 2X USB FRONT; 1X VGA; 1X DVI-D; 2X PS/2; AUDIO;

扩展插槽:4 个 PCI, 1 个 PCIe x 1 (2.0), 1 个 PCIe x 8 (2.0), 1 个 PCIe x 16 (2.0)

W/O OPERATING SYSTEM;

DEVICE TO BE SOLD IN CHINA ONLY

电源:100-240 VAC, 50/60Hz, 350 W, 宽范围

西门子SIMATIC IPC3000 SMART工控机

SIMATIC IPC3000 SMART (RACK PC, 19", 4U)

经济型:6AG4010-4AA11-0XX5

精致型:6AG4010-4AA20-0XX5

实用型:6AG4010-4AB22-0XX5

旗舰型:6AG4010-4AB22-0FX5

设计 19 英寸 (4U) 机架式

安装方式 支持水平安装和塔式安装

基本参数

处理器 英特尔奔腾双核处理器G2010 (2.8GHz, 3MB缓存)

芯片组 英特尔 H61

内存 2GB DDR3-1600 ,两个用于 DDR3 的 DIMM 插槽 ,可扩展至 16 GB(或可选4GB DDR3-1600 ,

两个用于 DDR3 的 DIMM 插槽,可扩展至 16 GB)

硬盘 250G硬盘, 3.5 " SATA, 内置(或可选500G硬盘, 3.5 " SATA, 内置)

操作系统 无(或可选Windows 7 Ultimate. 多语言(预装英语和中文),64位,SP1)

扩展插槽 4 个 PCI, 1 个 PCIe x 1 (2.0), 1 个 PCIe x 8 (2.0), 1 个 PCIe x 16 (2.0)

光驱 DVD-ROM 无 DVD R/W

图形处理 Pentium G2010 已集成图形引擎,支持 1920x1200 像素

电源 100-240 VAC, 50/60Hz, 350 W, 宽范围

允许短时电压中断 20 ms

磁盘安装空间 内部一个3.5"

前端3个 5.25"

接口

以太网 2x 10/100/1000 Mbit/s (RJ 45)

USB 2.0 2个位于前端

4个位于后部

串口 COM1 (RS232)

COM2 (RS232/RS485/RS422)

VGA 1个

DVI-D1个

鼠标/键盘2个PS/2接口

音频 1个音频输入,1个音频输出,1个麦克

机械/环境条件

安全法规 IEC60950-1、GB4943-2011、IEC 61131-2

防护等级 IP 20,符合 EN 60529 要求

安全防护等级 防护等级 I,符合 IEC 61140 标准

噪声辐射 < 55 dB (A)

运行期间抗震动能力 依据 IEC 60068-2-6, 10 个周期, 10~58 Hz: 0.015 mm; 58~200 Hz: 2m/s2(约 0.2 g)

注意:在光驱工作时,不允许有震动

运行期间抗冲击能力 依据 IEC 60068-2-27, 半正弦: 9.8m/s2, 20 ms(约1g), 每个轴线3次冲击

注意:在光驱工作时,不允许有冲击

运行期间的环境温度 在 +5 ~ +40oC 温度范围内可保证CPU24小时全速运行

运行期间的相对湿度 25oC 时 5%~80%(无凝露)

存储/运输的环境温度 - 20 ° C 至 +60 ° C

存储/运输的相对湿度 25°C 时为 5% 至 95%, 无冷凝

尺寸和重量

安装尺寸(W x H x D)mm 481 x 175 x 509

重量 约为17 kg

特性

质量保证 符合 ISO 9001