

塑料雪花形状泰勒花环填料 PP RPP CPVC PFA材质

产品名称	塑料雪花形状泰勒花环填料 PP RPP CPVC PFA材质
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.10/个
规格参数	型号:95mm,65mm 材质:PP RPP CPVC PFA材质 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

产品详情

塑料雪花形状泰勒花环填料 PP RPP CPVC PFA材质产品说明:

塑料雪花形状泰勒花环填料具有以下特性：雪花环填料具有空隙率大、耐热、耐化学腐蚀、压降和传质单元高度低、泛点高、气液接触充分、比重小、传质效率高等特点。烟气海水脱硫技术是用海水作为脱硫剂达到脱除烟气中二氧化硫目的的一种工艺，海水采用一次直流的方式在填料型吸收塔中吸收烟气中的二氧化硫。我国海岸线长，沿海火电厂数量较多，在滨海地区因地制宜地推广应用海水脱硫技术，对治理火电机组造成的大气污染、节约石灰石和淡水等资源，具有重要的现实意义。

产品应用:应用范围：塑料雪花形状泰勒花环填料 PP RPP CPVC PFA材质应用于海水脱硫吸水塔、空气和水的冷却分离，HCL的各种吸收过程。

塑料雪花形状泰勒花环填料 PP RPP CPVC PFA材质成型性能1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。2.流动性差，极易分解，分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475摄氏度，模具应加热至150-200摄氏度，浇注系统对料流阻力应小。3.半透明粒料，注塑、挤出成型。成型温度350-400摄氏度，475摄氏度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。4、因熔融的材料对金属有腐蚀作用，长期生产，模具需要电镀铬处理。

