

长沙德驰润滑生产砖瓦隧道窑车用黄油已到位

产品名称	长沙德驰润滑生产砖瓦隧道窑车用黄油已到位
公司名称	长沙德驰润滑油脂有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德驰 温度:-20 ~220 产地:湖南长沙
公司地址	湖南省长沙市望城区高塘岭街道旺旺路南侧
联系电话	731-85421986 15273196155

产品详情

公司简介：长沙德驰润滑油脂有限公司位于湖南省长沙市望城经济开发区，是长沙众城石油化工有限责任公司引进国外***技术而成立的***合成润滑油脂***制造商。德驰润滑提供低温、高温、高低温、高转速、重负荷、降噪等各种环保、生态、环境友好、可生物降解、长寿命合成润滑油脂。在特种润滑油脂技术，特殊应用场合，已具备深度的技术及行业应用经验，为客户提供量身定制的润滑解决方案。德驰润滑在产品研发方面，不断加大投入，现有本科、硕士、博士研发人员17人，有明显的人才***，研发人员长期关注国际润滑油脂的科研动态，产品技术含量在国内同行中略胜一筹。公司与国内外的高科技资源保持紧密联系；与北京石科院、后勤工程学院、中南大学及多家国际油品公司和研究机构进行合作，以**快的速度和***的技术开发新品种、服务新领域。长沙德驰润滑油脂有限公司追求准确、快捷的服务，无论是技术资料的传递，技术问题的解答以及物流的安排，都会在***的时间内使尊敬的客户得到满意的服务。产品介绍：砖瓦隧道窑车黄油是由半合成油、特殊复合锂皂、抗氧化剂、抗磨剂、极压剂、防腐剂、防锈剂，二硫化钨等调制而成。砖瓦隧道窑车润滑脂能够保护设备并提高其运行效率和性能，具有***的高温长寿命性能，可以完全替代进口的矿物油型高温润滑脂，适用于润滑部件的终身润滑。产品***适用温度：砖瓦隧道窑车润滑适用温度范围：-20度至+220度；防卡咬适用温度范围：-20度至+1500度；实际使用温度由用户根据润滑部位的密封及实际工况确定。砖瓦隧道窑车润滑注意事项：1、装卸时防止倒置或横放，避免气泡混入润滑脂。2、室内存放，避免暴晒和雨淋，暴晒和雨淋会加速润滑脂氧化和分油。3打开桶盖前请将桶盖表面及边缘擦干净，取用时使用洁净工具，使用后桶盖密封，防止进入杂质、水等。4、不能与不同类别的润滑脂混合使用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降。5、不能加热融化后使用。

典型数据

检测项目	参考标准	标准范围	典型数据
滴点,	ASTM D2265-06	260	313
工作锥入度, 0.1mm	ASTM D217-10	265-295	286
腐蚀 (45#钢片, 100 , 2 4h)	ASTM D4048	合格	合格
蒸发量(99 , 22h)(质量 分数) , %	GB/T 7325	2.0	0.56
基础油40 粘度,mm2/s	ASTM D445-12	/	426
基础油100 粘度,mm2/s	ASTM D445-12	/	35
基础油粘度指数	ASTM D2270-10e1	/	122
烧结负荷,PD , kg	ASTM D2596-87	/	400