

西门子PLC山东代理商

产品名称	西门子PLC山东代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

原装西门子PLC模块代理商

继电器输出，zui高输出电流 10A(不适于 LOGO!24).集成了可参数设计背光的显示区(4x12 字符)。集成了操作员控制面板。内置EEPROM存储器，用于控制程序和设定值用于防复制和专有技术保护的可选程序模块。可选电池模块和组合电池/程序模块，2 年后备集成实时时钟。内置夏令时/冬令时自动调节的实时时钟。8个数字量输入，4个数字量输出。对于DC12/24V型号，4个输入作为模拟量输入(0-10V)；也可作为数字量输入。4个输入用来高速计数，zui高5KHz(只针对于直流型)。扩展模块连接接口，zui多可编址 24 点数字量输入、16 点数字量输出、8 点模拟量输入和 2 点模拟量输出。用于连接到 LOGO!TD 文字显示屏。每个用户程序zui多 200 个函数块LOGO!0BA7:

以太网接口（取代以前系列的串行编程接口）继电器输出，输出电流zui大为 10A集成了可参数设计背光的显示区(4x12字符)。集成了操作员控制面板。内置EEPROM存储器，用于控制程序和设定值标准 SD 卡或 SIMATIC

存储卡可选内置夏令时/冬令时自动调节的实时时钟。备份集成的实时时钟 20 天。8 个数字量输入，4 个数字量输出。对于 DC12/24V 型号，4 个输入作为模拟量输入(0-10V)；也可作为数字量输入。4 个输入可用来高速计数，zui高 5KHz(只针对于直流型)。扩展模块连接接口，zui多可编址 24 点数字量输入、16 点数字量输出、8 点模拟量输入和 2 点模拟量输出。用于连接到 LOGO!TD 文字显示屏。

河南兆阳公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7 系列 PLC：S7-200、S7-1200、S7-1500、S7-300、S7-400、ET-200 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A 可并联。4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直流传动装置 5、交流变频器 MICROMASTER 系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER 系列：MDV 6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列 SIEMENS 数控伺服 SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120 系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。西门子 PLC 模块 西门子变频器 西门子触摸屏 西门子电线电缆 西门子数控系统等用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））双层屏蔽，抗干扰性能好阻燃总线连接电缆（不含卤素）。由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度 UL 认证优势由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。采用双屏蔽电缆和集成式接地设计，可实现抗噪声干扰网络采用 FastConnect（快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。不含硅树脂，因此特别适用于汽车行（如喷漆生产线）应用为了构建 PROFIBUS DP 网络，提供有不同类型的电缆，可满足不同类型应用的要求。一般地，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的更多信息，请参见 PROFIBUS 网络手册。UL 认证用于网络电缆的 UL 列表（安全标准）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。隔爆标准用于本质安全 PROFIBUS

DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）设计屏蔽的双绞电缆，圆形截面所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记电缆类型全新的快速连接（FC）总线电缆为径向对称设计，可使用剥线工具。以此，可以快速、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC 标准电缆 GP:标准总线电缆专门为快速安装而设计的 PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP：具有特殊设计的标准总线电缆，用于快速安装本质安全分布式 I/O 系统 PROFIBUS FC 快速连接高强度电缆：专门设计用于腐蚀环境和苛刻机械负荷条件 PROFIBUS FC 食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。PROFIBUS FC 接地电缆：用于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS FC 软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC 拖缆:用于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线） PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）不采用快速连接技术的总线电缆（取决于结构类型） PROFIBUS 彩色电缆:软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，推荐用于电缆运输车模式 PROFIBUS 扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次， $\pm 180^\circ$ ） PROFIBUS 混合电缆 GP:适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线 SIENOPYR FR 船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按米销售技术规范商品编号 6XV1830-0EH106XV1831-2 A6XV1830-0JH106XV1830-0GH10 产品类型名称 PROFIBUS FC 标准电缆 GP PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP PROFIBUS FC 坚固耐用型电缆 PROFIBUS FC 食品行电缆产品描述标准总线电缆（2 芯），按米销售，未装配用于快速安装的标准总线电缆，按米销售，未装配特殊总线电缆（2 芯），按米销售，未装配总线电缆（2 芯），按米销售，未装配应用适宜性快速安装时用来固定铺设的特殊结构标准电缆用于本安型分布式外围设备系统，以固定方式布置用于化学和机械应力环境下用于食品和烟酒行

原装西门子PLC模块代理商

节省空间的基本类型扩展模块连接接口，*多可寻址 24 点数字量输入、20 点数字量输出、8 点模拟量输入和 8 点模拟量输出。所有基本单元都配有集成 Web 服务器外壳宽度 72 mm (4 U)所有基本单元都带有以太网接口，用于与 LOGO! 8、LOGO TDE、SIMATIC 控制器、SIMATIC 面板和 PC 通信采用标准微型 CF 卡

设计以太网端口继电器输出，输出电流*大为 10A背光可参数化集成显示区（6 x 16 个字符，3 种背光颜色）。集成了操作员控制面板。内置EEPROM存储器，用于控制程序和设定值可选的标准微型 CF 卡内置夏令时/冬令时自动切换的实时时钟。备份集成的实时时钟 20 天。8 个数字量输入，4 个数字量输出。对于 DC12/24V 型号，4 个输入作为模拟量输入 (0-10V)；也可作为数字量输入。4 个输入可用来高速计数，*高 5KHz（只针对于直流型）。扩展模块连接接口，*多可编址 24 点数字量输入、20 点数字量输出、8 点模拟量输入和 8 点模拟量输出。连接LOGO！通过以太网连接 TDE 文本显示屏。

功能集成有基本和特殊功能：基本逻辑功能：与，或，非，与非，或非，异或，上升沿/下降沿触发。特殊功能：接通延时，锁存接通延时，断开延时，脉冲延时，锁定延时，计数器（加计数/减计数），时间开关，间隔延时继电器，运行小时数计数器，触发器，异步脉冲发生器，年时间开关，舒适照明开关功能，随机发生器，楼梯照明开关功能（符合 DIN 18015-2），边沿触发间隔延时继电器，组合接通/断开延时，模拟值比较器，模拟触

发器，模拟值变化触发器，模拟看门狗，模拟放大器，文本和变量显示，移位寄存器，软
键功能，PI 控制器，斜坡功能，模拟复用器，PWM 功能，模拟算术运算功能，模拟算术
运算功能错误检测功能。河南兆阳自动化科技有限公司销售西门子千万余产品
尽您来询价订货

采购，欢迎您来兆阳公司，感谢您的光临！您的合作是我最大的荣幸！

可以连接 400 个功能块64 个位存储器（包括重启位存储器，用于控制集成显示屏和
LOGO! 的背光显示位存储器，TDE，用于在消息文本中的 2
个可参数化字符之间切换的位存储器）。内置保持。密码保护。利用可选的微型 CF
卡实现额外的专业保护。数据记录至内部存储器或微型 CF 卡（*多 20000 个记录）用于
LOGO! 的宏（用户自定义功能）极为简单64 个接线端子4 个 8 位移位寄存器扩展诊断功能