

气动隔膜阀 气动快装隔膜阀 气动焊接隔膜阀

产品名称	气动隔膜阀 气动快装隔膜阀 气动焊接隔膜阀
公司名称	湖北华国流体设备厂
价格	500.00/套
规格参数	品牌:万国 型号:DN32 材质:不锈钢
公司地址	中国 湖北 黄石市铁山区 龙江路2弄5号
联系电话	010-0471-000000

产品详情

品牌	万国	型号	DN32
材质	不锈钢	连接形式	快装
结构形式	直流式	适用介质	水
驱动方式	气动	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	德标
流动方向	双向	零部件及配件	阀体
用途	补水	类型(通道位置)	直动式

工作原理

膜片提供阀体密封和阀座密封，里面没有路径通到外部环境，所以该阀门适用于无菌过程。当阀门关闭时，支撑膜片的压力垫朝阀体上的密封面移动。当压力板移动时，膜片弯曲，被迫推向阀体中心的阀座区域，因此关闭了通向阀体的流体路径，阀体和压力板的相互关系，防止了膜片的挤压，该阀门可以手动也可以气动操作，也可以通过控制器和电磁阀控制。

设计和特点

该隔膜同其他阀门设计相比，该阀门有着优越的流量特点，更容易清洁，很好的处理带颗粒的物料，在流量控制的应用上，气穴现象也更少些。

迷你隔膜阀规格：1/4" 3/8" 1/2" 3/4"隔膜阀规格:1" 1.1/4" 1.1/2" 2"

连接(标准)：卡箍、焊接、螺纹，din、sms、idf、iso、3a、bpe

阀体结构：直通、三通、u型；适用于cip/sip

和物料接触部分采用aisi316l材质，

膜片材质：epdm、silicon、viton、epdm+ptfe符合fda177.2600认证：ped97/23ec

规格型号:1-6 dn15-125连接形式快装、焊接、螺纹（供选）材质:不锈钢304和316l

应用：啤酒、制药、乳品、饮料、管路管道工程、机械制造商、化工业等。

驱动方式：手动、气动或电动

产品名称：卫生级隔膜阀

一、卫生级隔膜阀用途：

卫生级隔膜阀专用于控制制药、饮用食类介质的各类管路或设备上作启闭及节流用。适用温度：120、150（按照隔膜材料）压力等级：pn（mpa）0.6 1.0 1.6