

品牌耐用罐底隔膜阀焊接隔膜阀气动罐底隔膜阀

产品名称	品牌耐用罐底隔膜阀焊接隔膜阀气动罐底隔膜阀
公司名称	湖北华国流体设备厂
价格	650.00/套
规格参数	品牌:万国 型号:DN50 材质:不锈钢
公司地址	中国 湖北 黄石市铁山区 龙江路2弄5号
联系电话	010-0471-000000

产品详情

品牌	万国	型号	DN50
材质	不锈钢	连接形式	焊接
结构形式	直流式	公称通径	50 (mm)
适用介质	水	驱动方式	手动
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	美标	流动方向	单向
零部件及配件	阀体	用途	进水
类型(通道位置)	直角式		

“同等质量价钱最低，同等价钱质量最好，同等衡器信誉第一！”买阀门，万国！你最终的选择.tel：0577-56756859、13819717505杨柏林 qq：764114908

罐底阀焊接在容器的最底部，从而可以达到最佳的排空，清洗，消毒的效果。此外还可根据操作过程中各项工艺要求将工作介质很好的混合。重要的是，罐底阀的密封脊已经尽可能靠近罐底壁，从而达到无死角的效果。产品特征：1. 结构紧凑，可以确保在狭小的空间内实现安装。2. 结构不论是从流量，还是从工艺要求来看都很理想，此外在排空的时候不会产生湍流现象。3. 可提供所有现行国际标准的接口，如焊接式，卡箍式或螺纹式等。4. 阀体材料均为sus304.sus316l当然也可根据客户的要求采用其他的合金钢。5. 阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光，精度可达到0.25um。6. 罐底阀可配手动，也可配备气动。

工作原理

膜片提供阀体密封和阀座密封，里面没有路径通到外部环境，所以该阀门适用于无菌过程。当阀门关闭时，支撑膜片的压力垫朝阀体上的密封面移动。当压力板移动时，膜片弯曲，被迫推向阀体中心的阀座

区域，因此关闭了通向阀体的流体路径，阀体和压力板的相互关系，防止了膜片的挤压，该阀门可以手动也可以气动操作，也可以通过控制器和电磁阀控制。

设计和特点

该隔膜同其他阀门设计相比，该阀门有着优越的流量特点，更容易清洁，很好的处理带颗粒的物料，在流量控制的应用上，气穴现象也更少些。

迷你隔膜阀规格：1/4" 3/8" 1/2" 3/4"隔膜阀规格:1" 1.1/4" 1.1/2"

2"连接(标准)：卡箍、焊接、螺纹，din、sms、idf、iso、3a、bpe 阀体结构：直通、三通、u型；