

供应 POM 宁夏神华 MC270 高刚性 低翘曲 低收缩 家用电器应用

产品名称	供应 POM 宁夏神华 MC270 高刚性 低翘曲 低收缩 家用电器应用
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	宁夏神华:POM MC270:高刚性 低翘曲 低收缩 宁夏:神华
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

规格 25KG/包

加工定制 否

有效成分含量 POM

颜色 白色

加工方法 注射成型

用途级别 家用电器;电动工具;汽车领域

品名 POM

产地 中国宁夏

型号 MC270

可售卖地 全国

发货地 广东省深圳市

销售方式 品牌经销

密度 1.48g/cm

类型 标准

形式 颗粒

模具温度 80.0 到 120 ° C

熔融温度 165 ° C

拉伸模量 3100MPa

注塑压力 60.0 到 120MPa

螺杆转速 100 到 150rpm

品牌 宁夏神华

特性级别 低翘曲性 刚性良好 流动性高 收缩性低

熔流率（熔体流动速率） $27 \pm 1\text{g}/10\text{min}$

塑胶原料的生产方法很多，可分为掺合法，接枝法，联用法个接枝-掺合法四大类，约十一种制备工艺。如今大多采用的是乳液法，当前有广阔前途的是乳液接枝法。塑胶原料通过改变三种单体的比例和采用不同聚合方法，可制得各种规格产品，其结构有以弹性为主链的接枝共聚物和以树脂为主链的接枝共聚物，一般三种单体的比例范围大致为丙烯腈25%~35%，丁二烯25%~30%和苯40%~50%。塑料塑胶原料无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm³,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为2Gpa,泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237，热分解温度>250。