

手术室加温器

产品名称	手术室加温器
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

手术室加温器北京福意电器有限公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，以现代化的管理、的产品、合理的价格、的售后服务、良好的信誉与广大客户建立了长期友好的合作伙伴关系，为广大制造商提供的产品。

手术室加温器——外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

手术室加温器——制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

手术室加温器 FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595*570*1445mm 280L 2-48 FYL-YS-431L AC220V 200W 430L 595*680*1805mm 0-100 129KG FYL-YS-150L AC220V 100W 47KG 595*570*865mm 150L 2-48 FYL-YS-281L AC220V 160W 280L 595*570*1445mm 0-100 99KG FYL-YS-151L AC220V 120W 150L 595*570*865mm 0-100 64KG FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595*570*1445mm 280L 2-48 【型号】 FYL-YS-1028LD 【额定电压】 AC220V 【额定频率】 50Hz 【输入功率】 350w 【输入电流】 2.0A 【噪

音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×2150
mm【有效容积】1028L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48 【制冷剂用量】R290(115g)【型号】FYL-
YS-828LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【输入电流】2.0A【噪
音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1830
mm【有效容积】828L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48 【制冷剂用量】R290(100g)
【产品型号】FYL-YS-430L【容积】430L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×680×1805 mm【商品重量】105kg【气候类型】N,SN【制 冷
剂】R600a【额定输入功率】160W【产品型号】FYL-YS-230L【容积】230L
【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1215mm【商品重量】47kg【气候类型】N,SN【制 冷
剂】R600a【额定输入电流】0.8A【型号】FYL-
YS-1028L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【额定电流】2.0A【噪 音】50dB(A)
【箱体尺寸】1265×680×2150mm【有效容积】1028L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48 【制冷剂
用量】R290(165g)