

# 河南郑州市2023西门子授权代理商西门子一级分销商

产品名称	河南郑州市2023西门子授权代理商西门子一级分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器 PLC:PLC 电气成套设备:触摸屏
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

破坏极限 允许的输入电压/电流限制R 美国商实验室，符合 UL 508（工业控制设备） CSA C22.2 No. 142（过程控制设备）或 cULus 认证，危险区域 HAZ. LOC. R CULUS 列示了 E248953 INT.CONT.EQ.FOR HAZ.LOC. 美国商实验室，符合 UL 508（工业控制设备） CSA C22.2 No. 142（过程控制设备）常规规范 1.1 标准、证书和认证 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 15 ISA 12.12.01（危险位置） CSA-213(危险位置) 授权使用在 CI.1, Div. 2, GP.A、B、C、D T4A CI.1, Zone 2, GP.IIC T4 注意以下信息一般规则：在出错时，会将相关位设置为“1”接收 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-9 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED（红色）设置的机架号 > 21 或 = 0 时亮起下表提供了可组态参数(包括缺省值)的概述电源线为铜导线1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 图 2-1 带有 18 个插槽的机架的配置 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 29 (1) 装配导轨 (2) 塑料部件 (3) 总线连接器(发货时包含在发货包内) (4) 局部接地的连接 UL/CSA 注意事项 应该考虑 UL/CSA 中有关的特殊要求；通过在机柜中安装系统可满足这些特殊要求但只允许在断电的状态下拆卸或插入 IM 467/IM 467 FO电源模块 3.1 电源模块的共同特性 S7-400 自动化系统模块数据 42 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.2 冗余电源模块 订货号和功能 表格 3-1 冗余电源模块 类型 订货号 输入电压 输出电压 参见章节 PS 407 10A R 6ES7407-0KR00-0AA 0 85 到 264 VAC 或 88 到 300 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.8 (页 64) PS 407 10A R 6ES7 407-0KR02-0AA0 85 到 264 VAC 或 88 到 300 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.9 (页 67) PS 405 10A R 6ES7405-0KR00-0AA 0 19.2 到 72 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.14 (页 81) PS 405 10A R 6ES7 405-0KR02-0AA0 19.2 到 72 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A \*\*\*\* (页 84) 冗余操作 通过使用两个 PS 40710A R 或 PS 405 10A R 类型的电源模块，可在机架上安装一个冗余 电源它不需要授权